OMNILUX®

OMNILUX Réflecteur ELC 24 V / 250 W GX-5,3 50 h 50 mm

Ampoule spéciale à réflecteur

Réf. : 88264005

GTIN: 4026397102215

Prix de catalogue: 8.21 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Avec réflecteur de 50 mm
- Dimmable
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Logistique

EAN / GTIN: 4026397102215
Poids: 0,03 kg
Longueur: 0.04 m
Largeur: 0.04 m
Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Tension de service:	24
Tension nominale:	250 W
Culot/douille:	GX5,3
Type de lampe:	Lampe à incandescence; Lampe halogène; reflector lamp
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	3300K
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Durée de démarrage:	0 s
Construction:	Réflecteur; culot à broche
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	50 h
Flux lumineux:	4500 lm
Dimensions (LxD):	45x51 mm
Poids:	0,03 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1016795

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.