



## L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

- Different color temperatures for different application areas
- Low power consumption
- Powerful SMD light source
- A high light output is thereby guaranteed
- Comfortable and fresh, white light
- Inflammable à chaud
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397604542

Poids: 0,06 kg

Longueur: 0.05 m

Largeur: 0.05 m

Hauteur: 0.06 m

### Données techniques:

Tension de service:	12 V
Tension nominale:	7 W
Culot/douille:	GU5,3
Type de lampe:	Lampe LED; Lampe à verre transparent; Lampe à basse tension; Lampe à gaz à piston; Lampe Cool Beam
Spécification de l'ampoule:	Inflammable à chaud
Angle de départ:	36°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra

Durée de démarrage:	1 s
Construction:	MR-16; Réflecteur; Culot à broche
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	20000 h
Flux lumineux:	540 lm
Longueur d'onde:	605 nm
Dimensions (LxD):	49x51 mm
Poids:	50 g
Spécifications juridiques	
Catégorie d'efficacité énergétique (A++ - E):	A+