

## OMNILUX MR-16 12 V / 50 W GX-5,3 SP 12° rouge

Ampoule pour miroir, lumière froide

Réf. : 91205750

GTIN: 4026397113273



**Prix de catalogue: 2.98 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Plus de lumière pour la même puissance grâce à une température de filament plus élevée
- Durée de vie plus longue grâce au renouvellement permanent de l'hélice (les particules de tungstène se combinent avec les particules halogénées gazeuses avant d'atteindre l'ampoule de verre)
- La circulation de la température fait que les particules de tungstène se déposent à nouveau sur le filament.
- Lumière constante pendant la durée de vie, car il n'y a pas de noircissement de l'ampoule
- Une lumière fraîche et agréable
- Gradable (le noircissement de l'ampoule en cas de fonctionnement en gradation est éliminé par un court temps d'allumage à pleine tension)
- Différents angles de rayonnement pour différents domaines d'application
- Faible consommation d'énergie
- Dimmable
- Inflammable à chaud

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397113273

Poids: 0,03 kg

Longueur: 0.04 m

Largeur: 0.04 m

Hauteur: 0.06 m

### Données techniques:

Tension de service:	12 V
Tension nominale:	50 W
Culot/douille:	GX5,3
Type de lampe:	Lampe halogène; Lampe à verre transparent; Lampe à basse tension; Ampoule halogène; Lampe Cool Beam; Lampe à gaz à piston

Spécification de l'ampoule:	Dimmable Inflammable à chaud
Angle de départ:	12°
Couleur lumineuse:	Rouge
Durée de démarrage:	0 s
Construction:	MR-16; Réflecteur; Culot à broche
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	2000 h
Dimensions (LxD):	81x51 mm
Poids:	20 g
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle