



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W sil

PRO spotlight as DMX model with COB LED

- Equipped with a powerful RGB 100 W COB LED
- Functions: static colors, RGB color mixture, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Operable in stand-alone mode or with DMX interface
- Adjustable microphone sensitivity via LCD display
- Comfortable addressing and setting via control panel with LCD display and four operating buttons
- Locking possibility at the mounting bracket
- With color filter frame
- Ready for connection via power cord with safety-plug
- Available in silver or in black
- 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light'J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- With a beam angle of 40°
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

EUROLITE TB-4X T-Bar

For problem-free installations

- Makes the installation of your lighting system really easy
- Fully wired with DMX-splitter
- 1.50 meters
- With 4 spot connections
- With 4 flap safety-plugs
- With 4 DMX connectors
- Connection via Powercon In/Out-socket

Dati tecnici :

Peso:	15,10 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W sil

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	130 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 5
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Angolazione del fascio di luce:	40°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	40°
Colore della custodia:	Argento
Misure:	Larghezza: 24 cm Profondità: 36,5 cm Altezza: 31,5 cm
Peso:	2,6 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE TB-4X T-Bar

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Corrente in uscita:	Max. 10 A per canale
Misure:	Lunghezza: 150 cm Larghezza: 7,5 cm Altezza: 16,5 cm
Peso:	4,70 kg
Max. power output:	2300 W
Max. total current:	10 A
Max. output/channel:	2300 W
Max. current/channel:	10 A
Maximum load per fixation point:	7.5 kg
Max. spaced braceload:	30 kg
Dimensions (L x W x H):	1500 x 75 x 165 mm