



Features :

EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 0,5m

DMX LED tube for truss installation or ceilings

- Lightweight plastic tube
- 360° beam angle
- Equipped with 28 TCL LEDs, every tube is divided in 7 pixels with 4 LEDs each
- Functions: static colors, RGB color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Controllable via EUROLITE LED PSU-24V/4 DC controller; needed for operating the unit and not included in the delivery
- 4 LED Pixel Tubes 360° can be used with one controller
- Ideal for discotheques and clubs
- Controllabile via Art-Net; stand-alone; DMX

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Controller for EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

- Controller and power supply unit for 4 LED light tubes
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512
- Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre

Logistica

Dati tecnici :

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 0,5m

Potenza totale installata: 5,00 W

Attivazione: Art-Net; stand-alone; DMX

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 360°

Misure: Lunghezza: 52,5 cm
Profondità: 5 cm
Altezza: 5 cm

Peso: 0,30 kg

LED type: SMD TCL 5050

LED number: 28

Beam angle: 360°

Dimensions (L x W x H): 525 x 50 x 50 mm

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 95,00 W

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Uscita di corrente: 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso

Canali DMX: 5; 7; 14; 84; 192; 312

Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Attivazione: Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave

Fixtures disponibili per: LED PC-Control 512

Collegamento massimo: 4 tubes

Tipo di display: Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre

Uscita: 24 V DC;

Misure: Larghezza: 24 cm
Profondità: 29 cm
Altezza: 6 cm

Peso:

2,05 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo

1 x Manuale d'uso

1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione