

### Features :

---

#### EUROLITE Raylight PAR-64 Attacco GY-9,5 lungo

L'alternativa alle tradizionali lampade a pistone in vetro compresso

- Grazie al connettore a spina flangiato (attacco GX 16), può essere sostituito immediatamente e senza modificare il cablaggio con una lampada PAR-64
- Risparmio sui costi, poiché quando si sostituisce la lampada si cambia solo il bruciatore, ma sia continua a usare il riflettore
- Risparmio sui costi, in quanto è possibile utilizzare tipi di lampade a lunga durata (fino a 2000 h)
- Peso leggero

### Logistica

---

#### PHILIPS 7389 A1/244 230V/500W GY-9.5 75h<p class='attributgroup'>Studio-lamp for base GY-9.5

- Base one-sided
- Easy replacement of lamps
- Rated voltage 230 V
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### EUROLITE PAR-64 Spot Long with Cable sil

Long PAR-64 housing (with open cable ends)

- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Griglia di protezione splitter integrata nel tubo
- Robuste chiusure con molla di tensione per una presa sicura; rapida apertura del coperchio posteriore dell'alloggiamento e sostituzione della lampada
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata

- Potente scarico della trazione dei cavi
- Con staffa di montaggio
- Disponibile in vari colori
- Per PAR 64
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Pubblicità/Vetrina; decorazione; club/scuole di danza

#### Dati tecnici :

|                     |   |
|---------------------|---|
| Peso:               | 1,79 kg   |
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                    |

#### EUROLITE Raylight PAR-64 Attacco GY-9,5 lungo

|   |                     |
|---|---------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 230 V AC, 50 Hz     |
| Potenza totale installata:                  | 500 W               |
| Attacco/Portalamпада:                       | GY9.5; GX16d        |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | NSP                 |
| Colore:                                     | Color alluminio     |
| Misure:                                     | Diametro: Ø 20,3 cm |
| Peso:                                       | 0,14 kg             |

#### PHILIPS 7389 A1/244 230V/500W GY-9.5 75h

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Type of lamp:                | Halogen bulb lamp                                     |
| Manufacturer:                | PHILIPS   |
| Voltage:                     | 230 V   |
| Wattage:                     | 500 W   |
| Current:                     | -   |
| Socket:                      | GY-9.5  |
| Luminous flux:               | 14000 Lm  |
| Burning position:            | s90   |
| Arc gap:                     | 9.5 mm  |
| Color temperature:           | 3200 K  |
| Color rendering index (CRI): | -   |
| Lifetime:                    | 75 h  |
| Dimmable:                    | Yes   |
| Hot restrike:                | -   |
| Diameter:                    | 22 mm   |
| Height:                      | 75 mm   |
| Prodotto speciale:           | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso:          | Illuminazione per effetti speciali                    |

## EUROLITE PAR-64 Spot Long with Cable sil

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Alimentazione elettrica:     | 230 V AC, 50 Hz   |
| Potenza totale installata:   | Massimo 1000 W  |
| Grado di protezione:         | IP20  |
| Classe di protezione:        | CL I  |
| Allacciamento elettrico:     | Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte             |
| Lunghezza cavo:              | Circa 0,7 m   |
| Attacco/Portalamпада:        | GX16d   |
| Tipo di lampada:             | Liberamente configurabile                                       |
| Generazione del colore:      | Via color filter frame (optional)                               |
| Colore della custodia:       | Argento   |
| Sistema di registrazione:    | Staffa di montaggio   |
| Assorbimento nel proiettore: | 25,7 cm x 25,7 cm   |
| Misure:                      | Lunghezza: 41,5 cm<br>Larghezza: 26,5 cm<br>Altezza: 34,5 cm    |
| Peso:                        | 1,63 kg   |
| Misure:                      | Lunghezza: 25,5 cm<br>Larghezza: 25,5 cm<br>Diametro: Ø 20,2 cm |
| Prodotto speciale:           | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici           |
| Destinazione d'uso:          | Illuminazione per effetti speciali                              |

## Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x telaio filtro
- 1 x anello di bloccaggio della lampada
- 1 x Manuale d'uso