



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE PAR-56 Spot Long with Cable sil

Long PAR-56 housing (with open cable ends)

- Durable aluminum cabinet
- Strong aluminum mounting bracket
- Blackened tube for precise light output
- Color filter frame included in delivery
- Heat-resistant fixing screw
- The screw is protected against turning it too far out
- 4 clip-to-hold clamps with spring locks for comfortable opening of the color filter frame
- Safety grille (splinter protection) is integrated in the tube
- Strong extension spring for safe hold and for quick opening of the rear housing cover
- Protection grille on the rear housing cover - complies with CE regulations
- Comes fully-wired with black silicone cable, stable earthing in the housing and directly clamped ceramic socket
- Strong cable tension relief
- Well-suited for easy installation of our Raylight reflectors with matching connector (GX16)
- Simple mounting: connect with ceramic socket - ready!
- Power plug has to be ordered separately; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends
- For PAR 56

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x anello di bloccaggio della lampada, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

### OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h H

Lampada speciale per effetti speciali

- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

#### Dati tecnici :

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Peso:               | 1,84 kg                                               |
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                    |

### EUROLITE PAR-56 Spot Long with Cable sil

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz                                                 |
| Potenza totale installata: | Massimo 500 W                                                   |
| Grado di protezione:       | IP20                                                            |
| Classe di protezione:      | CL I                                                            |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte             |
| Lunghezza cavo:            | Circa 0,7 m                                                     |
| Attacco/Portalampada:      | GX16d                                                           |
| Tipo di lampada:           | Liberamente configurabile                                       |
| Generazione del colore:    | Tramite cornice con filtro a colori                             |
| Colore della custodia:     | Argento                                                         |
| Misure:                    | Lunghezza: 36 cm<br>Larghezza: 23 cm<br>Altezza: 23,5 cm        |
| Peso:                      | 1,28 kg                                                         |
| Misure:                    | Lunghezza: 22,5 cm<br>Larghezza: 22,5 cm<br>Diametro: Ø 17,6 cm |
| Prodotto speciale:         | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici           |
| Destinazione d'uso:        | Illuminazione per effetti speciali                              |

### OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h H

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Tensione operativa:             | 230                                        |
| Potenza nominale:               | 300 W                                      |
| Attacco/Portalampada:           | GX16d                                      |
| Tipo di lampada:                | Lampadina; Lampada alogena; reflector lamp |
| Specifiche della lampada:       | Dimmerabile                                |
| Angolazione del fascio di luce: | 10°                                        |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Colore della luce:                | Bianco           |
| Temperatura colore:               | 2800K            |
| Indice di resa cromatica (CRI):   | 99,3 Ra          |
| Tempo di rotazione:               | 0,5 s            |
| Forma costruttiva:                | PAR-56           |
| Temperatura di esercizio massima: | 40° C            |
| Temperatura di esercizio minima:  | 20° C            |
| Posizione di funzionamento:       | S180 (universal) |
| Durata utile:                     | 2000 h           |
| Flusso luminoso:                  | 3500 lm          |
| Lunghezza d'onda:                 | 778 nm           |
| Dimensioni (LxP):                 | 127x178 mm       |
| Peso:                             | 0,56 kg          |
| EPREL-Nr:                         | 1273391          |