



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE T-36 Pinspot with Cable, silver

Pinspot per lampada PAR-36 6 V/30 W

- A 4 m di distanza viene visualizzato un cerchio di luce di 30 cm
- Camera del trasformatore incapsulata separatamente
- È possibile posizionare i tappi o le pellicole colorate
- Per illuminare, ad esempio, sfere a specchio, aree di ingresso o banchi o come illuminazione d'ambiente
- Ridotto consumo energetico
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio
- Disponibile in vari modelli

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x anello di bloccaggio della lampada, 1 x Staffa di montaggio, 1 x Manuale d'uso

Logistica

OMNILUX PAR-36 6.4V/30W G-53 VN5P 200h

Lampada PAR-36

- Delicato su pellicola colorata
- Dissipazione uniforme del calore attraverso il vetro anteriore
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; palco

Dati tecnici :

| | |
|---------------------|---|
| Peso: | 14,59 kg |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

EUROLITE T-36 Pinspot with Cable, silver

| | |
|------------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | Massimo 30 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Lampadina adatta: | Massimo 6,4 V/30 W PAR-36 G-53 STC |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 0,9 m |
| Attacco/Portalamпада: | Fili |
| Attivazione: | Plug and play |
| Colore della custodia: | Argento |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Materiale: | Metallo |
| Misure: | Lunghezza: 16 cm Larghezza: 15,5 cm Altezza: 17 cm |
| Peso: | 1 kg |
| Anello di bloccaggio della lampada | |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Argento |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø10mm; 1 x Ø8mm |
| Materiale: | Metallo, 2 mm |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

OMNILUX PAR-36 6.4V/30W G-53 VN5P 200h

| | |
|---------------------|------|
| Tensione operativa: | 6,4 |
| Potenza nominale: | 30 W |

| | |
|--|----------------------------|
| Attacco/Portalamпада: | G-53 STC |
| Tipo di lampada: | Lampadina; Lampada alogena |
| Specifiche della lampada: | Dimmerabile |
| Angolazione del fascio di luce: | 6° |
| Colore della luce: | Bianco caldo WW <3300 K |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 99 Ra |
| Tempo di rotazione: | 0,2 s |
| Forma costruttiva: | PAR-36 |
| Temperatura di esercizio massima: | +40° C |
| Temperatura di esercizio minima: | -20° C |
| Posizione di funzionamento: | S180 (universal) |
| Durata utile: | 200 h |
| Flusso luminoso: | 510 lm |
| Lunghezza d'onda: | 778 nm |
| Dimensioni (LxP): | 70x114 mm |
| Peso: | 0,21 kg |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | G |
| EPREL-Nr: | 1015336 |