

## OMNITRONIC EPA-100BT Amplificatore mixer

Amplificatore mixer da 19" con lettore audio, Bluetooth e 2 x 50 W di potenza

Art.n.: 10007078

GTIN: 4026397653663



### Descrizione :

The 1 U flat stereo mixing amplifier EPA-100BT with efficient class D output circuitry is particularly suitable for permanent installations in restaurants, gyms and retail locations which require quick-access music playback control.

It provides 2 x 50 watts at 4 ohms and lets you play and control music from multiple sources. Equipped with connections for a microphone and a line-level audio source, it also features a built-in audio player with USB port and memory card slot as well as a Bluetooth receiver for wireless audio streaming directly from your smartphone, tablet or any other Bluetooth-enabled device.

### Features :

- Lettore audio integrato con porta USB e slot per scheda SD
- Ingresso di linea stereo regolabile tramite prese XLR e RCA
- Ingresso microfono regolabile tramite presa combinata XLR/jack sulla parte anteriore
- Regolatori per volume, bassi e alti
- Uscita linea stereo tramite prese XLR e RCA
- Terminali a vite per altoparlanti a bassa impedenza
- Tecnologia efficiente in classe D
- Peso e altezza compatti grazie all'alimentatore switching integrato
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Tinta unita Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; centri sportivapalestre; Ristoranti, bar e hotel

**audioplayer**

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397653663

Peso : 2,90 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.07 m

- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 10m

## Dati tecnici :

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Potenza totale installata:              | 100 W                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Potenza in uscita:                      | 30 W RMS (8 Ohm)<br>50 W RMS (4 Ohm)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                                                            |
| Intervallo di frequenza:                | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Raffreddamento:                         | Ventola                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Commutazione:                           | Class D                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo di display:                        | Tinta unita Schermo LCD                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Controlli:                              | Interruttore Groundlift                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Circuito di protezione:                 | Limitatore                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LED di stato:                           | Power, Segnale, clip                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Collegamenti:                           | Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br>Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli<br>Ingresso: line via 1 x RCA stereo<br>Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli<br>Uscita: line via 1 x RCA stereo<br>Uscita: Altoparlante via terminale a vite |
| Equalizzatore:                          | Master: 1 x regolatore a 2 bande Stereo                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Struttura della custodia:               | Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Misure:                                 | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 21 cm<br>Altezza: 4,45 cm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso:                                   | 2,59 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Attivazione:                            | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Audioplayer:                            | USB + SD + Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Massima:                                | Bluetooth: fino a 10m                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Deviazione della portante:              | 2,4 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formato musicale:                       | WMA; MP3, WAV                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB/Schede SD max. 32GB                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Contenuto della confezione:

- 1 x Amplificatori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità