



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Converts line signals from RCA to XLR connectors or vice versa
- 2 RCA and 2 bal. XLR connectors
- Operation via supplied power unit

Logistica

EAN / GTIN: 4026397169072
Peso : 0,86 kg
Lunghezza : 0.23 m
Larghezza : 0.14 m
Altezza : 0.09 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	12V 150 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>70 dB
Distorsione armonica totale:	<0,003 % a 1 kHz
Impedenza:	Ingresso: 10 kOhm , sim. Ingresso: 100 kOhm , non sim. Uscita: 100 Ohm , sim. Uscita: 100 Ohm , non sim.
Livello massimo:	Ingresso: +22 dB, sim. Ingresso: +16 dB, non sim. Uscita: +18 dB, sim.

Uscita: +12 dB, non sim.

Misure:

Larghezza: 14,3 cm

Profondità: 9,3 cm

Altezza: 4,5 cm

Peso:

0,71 kg