

## OMNITRONIC LH-045 Preamplificatore microfonico

Preamplificatore per microfono a 1 canale

Art.n.: 10355045

GTIN: 4026397169102



### Features :

- 1 ingresso microfono, presa jack XLR (sim.) o da 6,3 mm (non sim.)
- Guadagno regolabile in modo continuo (6-50 dB)
- Tensione virtuale attivabile
- LED a clip
- 1 uscita di linea, presa jack XLR (sim.) o da 6,3 mm (non sim.)
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397169102

Peso : 0,71 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.09 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz 12V 150 mA
Piedinatura:	Interno -/esterno +
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	1
Intervallo di frequenza:	25 - 16000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>75 dB

Distorsione armonica totale:	<0,01 % a 1 kHz
Tensione virtuale:	30 V DC
Impedenza:	Ingresso: 10 kOhm
Gain:	50 dB
Controlli:	Regolatore volume, interruttore di tensione virtuale
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Ingresso: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)
Livello massimo:	Ingresso: +4 dB, sim. Ingresso: +10 dB, non sim.
Materiale:	Metallo
Colore:	Argento
Misure:	Larghezza: 11,7 cm Profondità: 9,2 cm Altezza: 4 cm
Peso:	0,54 kg

### **Contenuto della confezione:**

1 x Dispositivo  
1 x alimentatore esterno  
4 x piede  
1 x Manuale d'uso