

## OMNITRONIC LH-065 Cassa DI attiva

Diffusore DI a 1 canale, attiva

Art.n.: 10355065

GTIN: 4026397194913



**Prezzo di listino: 83.18 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 1 ingresso di segnale a elevata impedenza e asimmetrico, a scelta XLR o jack da 6,3 mm
- 1 uscita XLR simmetrica a bassa impedenza
- Prese jack da 6,3 mm per loopare uno strumento
- Convertire i segnali di linea asimmetrici (ad es. da strumenti) in segnali di uscita XLR simmetrici per il collegamento a un mixer
- Attenuazione di ingresso commutabile: 0 dB, -20 dB, -40 dB
- I cavi possono essere fatti passare sotto l'alloggiamento
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Pila

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397194913

Peso : 0,75 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.10 m

### Dati tecnici :

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Classe di protezione:        | CL III   |
| Pila:                        | 1 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone presente |
| Intervallo di frequenza:     | 10 - 30000 Hz                                  |
| Distorsione armonica totale: | <0,5 % a 1 kHz                                 |
| Impedenza:                   | Ingresso: 470 kOhm<br>Uscita: 600 Ohm          |
| Attenuazione d'ingresso:     | 0 dB, -20 dB, -40 dB; commutabile              |
| Colore della custodia:       | Argento  |

|                  |   |
|------------------|---|
| Controlli:       | Interruttore di rete, Interruttore Groundlift,<br>Interruttore di sensibilità di ingresso   |
| Collegamenti:    | Ingresso: 1 x XLR a 3 poli<br>Ingresso: 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)<br>Link: 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)<br>Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli |
| Livello massimo: | Uscita: +6 dBu  |
| Misure:          | Larghezza: 15 cm<br>Profondità: 13 cm<br>Altezza: 6 cm  |
| Peso:            | 0,54 kg   |