OMNITRONIC

# OMNITRONIC MCD-2004 MK2 4-Channel Installation Amplifier

**Art.n.: 10452414**

GTIN: 4026397700206

Amplificatore di sistema multicanale class D con alimentatore switching, 4 x 500 W RMS (4 Ohm), 4 x 250 W RMS (8 Ohm)

## Prezzo di listino: 593.81 €

incl. 19% IVA

### Features :

- PA amplifier with integrated limiter for multi-zone applications
- Signal inputs via balanced XLR mounting jacks and terminal blocks
- Tamper-proof level adjustment on the rear panel
- 3-fold output meter with clip LED per channel
- Robusto telaio in acciaio con piastra frontale in alluminio
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm  2 U
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; centri sportivipalestre

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Amplificatori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 4 x morsetto a vite, 4 x piede, 4 x viti, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397700206

Peso : 8,50 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.45 m

Altezza : 0.15 m

### Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | 350 W 1/8 Power |
| Potenza in uscita: | 4 x 500 W RMS (4 Ohm)<br>4 x 250 W RMS (8 Ohm) |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Intervallo di frequenza: | 22 - 25000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >120 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,003 % a 1 kHz |
| Raffreddamento: | 1 x Ventola , flusso d'aria Front to Rear |
| Impedenza: | Ingresso: 22 kOhm , sim.<br>Ingresso: 12 kOhm , non sim. |
| Gain: | 26 dB |
| Commutazione: | Class D |
| Tempi di salita: | >10 V/µs |
| Fattore di smorzamento: | >500 |
| Controlli: | Interruttore di rete, Controllo del volume per canale |
| Circuito di protezione: | Surriscaldamento; Cortocircuito; Avvio graduale; sovraccarico; Tensione continua; Ritardo d'attivazione |
| LED di stato: | Power, Indicatore di livello, clip, protect, standby |
| Collegamenti: | Ingresso: line via 4 x XLR a 3 poli<br>Ingresso: line via 4 x morsetto a vite<br>Uscita: Altoparlante via 4 x morsetto a vite |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 38,8 cm<br>Altezza: 8,9 cm |
| Peso: | 7,45 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.