

OMNITRONIC LUB-27 cassa di commutazione per altoparlanti

Scatola di commutazione altoparlante/amplificatore con telecomando IR

Art.n.: 10453007

GTIN: 4026397383096



Descrizione :

Present your products at their best

With the Omnitronic LUB-27 loudspeaker switch box, you get a versatile 7-channel switch box for loudspeaker pairs or amplifiers. It is ideal for performance or sound comparison for showrooms or similar demonstration purposes. Demonstrate the advantages of certain loudspeakers or power amplifiers in an impressive and uncomplicated way.

Several modes of operation

Mode 1: Switch an amplifier signal to 7 pairs of speakers individually. With the multi-zone function for ELA applications, you can even combine the 7 speaker pairs as you wish.

Mode 2: Alternatively, the LUB-27 offers you the possibility to switch 7 amplifier signals individually to one speaker pair.

Useful additional functions

Optionally, you can expand your system to 14 speaker zones in speaker switching mode: Simply connect 2 devices. Control your LUB-27 comfortably with the enclosed infrared remote control. Get an overview of the operating mode or zone status at any time with the help of the LED indicators.

After switching on, the speaker switch box automatically restores your user settings. If necessary, simply mute the system completely with the mute button.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397383096

Peso : 5,05 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.14 m

Features :

- Scatola di commutazione a 7 canali per coppie di altoparlanti o amplificatori
- Ideale per gli showroom per il confronto delle prestazioni di diversi altoparlanti o amplificatori
- Modalità operativa 1: commutazione di 7 coppie di altoparlanti su 2 amplificatori stereo con commutazione A/B
- Modalità operativa 2: commutazione di 7 amplificatori stereo su 2 coppie di altoparlanti con commutazione A/B
- La funzione multizona consente anche di combinare a piacere le 7 coppie di altoparlanti in modalità 1
- Possibilità di collegamento in parallelo di 2 dispositivi per l'estensione a 14 zone in modalità 1, cavo di collegamento acquistabile separatamente
- Trasmissione ad alte prestazioni di segnali audio, ogni canale ha una capacità di carico a 25 A
- Indicatori a LED per ogni stato
- Ripristino automatico delle ultime impostazioni dell'utente dopo l'accensione
- Prolunga per portata IR disponibile separatamente
- Robusto telaio in acciaio con piastra frontale in alluminio
- Custodia per mixer
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
- Controllabile via Telecomando IR; funzione master/slave
- Portata fino a 10m
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V 1,5 mA
Potenza totale installata:	Massimo 15 W
Corrente in uscita:	Max. 2 x 25 A per canale
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Attivazione:	Telecomando IR; funzione master/slave
Massima:	Fino a 10m
Uscita zona:	7 zone commutabili
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore sorgente, interruttore silenzioso
Collegamenti:	Zone via 7 x terminale a vite Prolunga IR/Ricevitore via 1 x Jack da 3,5 mm (stereo)
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 22 cm Altezza: 6,2 cm
Peso:	3,80 kg
Pila:	2 x 1,5 V AAA Micro R03 zinco-carbone presente

Contenuto della confezione:

- 1 x telecomando
- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 2 x Pila
- 1 x cavi per altoparlanti

1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x alimentatore esterno
1 x cavi jack