

OMNITRONIC CMP-2001 Single CD/MP3 Player

CD/MP3 player with recording function for DJs

Art.n.: 10602411

GTIN: 4026397565171



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Audio CD/CD-R/CD-RW/MP3 CD
- 2 USB 2.0 ports for USB storage media (FAT 16/32)
- Recording from CD to USB medium (adjustable bit rate 32-320 kbit/s)
- Supplied with infrared remote control
- Access music files more easily and quickly via smart music database management with free PC software Database Builder
- Sort USB devices lightning-fast by title, artist, album and genre
- System menu for user-defined settings
- 20 seconds anti-shock protection
- Outstanding reading time of the files (instant start within 10 ms)
- Automatic beat counter (switchable to manual operation)
- Master tempo (tonal pitch remains constant when speed is changed)
- Alphanumeric LCD with ID3 tag indication
- Easy-turning jog dial (fast or frame search and pitch bend)
- Pitch adjustment $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$, $\pm 100\%$ (MP3 CD $\pm 16\%$)
- Folder navigation
- Pitch bend buttons
- Cue/auto cue function
- Seamless loop/reloop
- Single or continuous play
- Repeat function
- Indication of elapsed time, remain time (MP3 files) or total remain time (audio CD)
- Bargraph display
- Pitch adjustment is displayed in %
- Rubber buttons with color illumination
- Drives are locked in play mode

Logistica

EAN / GTIN: 4026397565171

Peso : 5,21 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.17 m

- Rack installation, 2 U
 - The Database Builder software is available on the manufacturer's product page
 - Processore di segnale digitale master tempo
 - Controllabile via Telecomando IR
 - Frequenza di campionamento: 44,1 kHz
 - Impostazione del passo: CD-DA $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$, $\pm 100\%$
 - Impostazione del passo: MP3 $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$
 - Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Dotazione della fornitura**
- 1 x telecomando

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	13 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	17 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>126 dB
Distorsione armonica totale:	<0,008 % a 1 kHz
DSP:	Processore di segnale digitale master tempo
Attivazione:	Telecomando IR
Audioplayer:	USB + lettore CD, (ID3 tag), Anti-shock, Seamless loop
Frequenza di campionamento:	44,1 kHz
Dispositivo CD:	Cassetto-disco singolo
Schermo:	CD-DA ID3-Tags , Tempo di riproduzione del titolo , Tempo residuo del titolo , Tempo di gioco residuo totale; MP3 ID3-Tags , Tempo di riproduzione del titolo , Tempo residuo del titolo
Collegamenti:	Uscita: line via RCA stereo 2 V Uscita: line via XLR a 3 poli 2 V
Formato musicale:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3; WAV
Accuratezza del fotogramma:	1/75 s
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB max. 32GB (FAT 32)
Impostazione del passo:	CD-DA $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$, $\pm 100\%$ MP3 $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$
Collegamento USB:	2 x type A
Convertitore:	8-fach/ 1 bit
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 27,3 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	4,41 kg
Telecomando	
Pila:	Pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato