

OMNITRONIC CMP-2001 Single CD/MP3 Player

CD/MP3 player with recording function for DJs

Art.n.: 10602411

GTIN: 4026397565171



Features :

- Audio CD/CD-R/CD-RW/MP3 CD
- 2 USB 2.0 ports for USB storage media (FAT 16/32)
- Recording from CD to USB medium (adjustable bit rate 32-320 kbit/s)
- Supplied with infrared remote control
- Access music files more easily and quickly via smart music database management with free PC software Database Builder
- Sort USB devices lightning-fast by title, artist, album and genre
- System menu for user-defined settings
- 20 seconds anti-shock protection
- Outstanding reading time of the files (instant start within 10 ms)
- Automatic beat counter (switchable to manual operation)
- Master tempo (tonal pitch remains constant when speed is changed)
- Alphanumeric LCD with ID3 tag indication
- Easy-turning jog dial (fast or frame search and pitch bend)
- Pitch adjustment $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$, $\pm 100\%$ (MP3 CD $\pm 16\%$)
- Folder navigation
- Pitch bend buttons
- Cue/auto cue function
- Seamless loop/reloop
- Single or continuous play
- Repeat function
- Indication of elapsed time, remain time (MP3 files) or total remain time (audio CD)
- Bargraph display
- Pitch adjustment is displayed in %
- Rubber buttons with color illumination
- Drives are locked in play mode

Logistica

EAN / GTIN: 4026397565171

Peso : 5,21 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.17 m

- Rack installation, 2 U
- The Database Builder software is available on the manufacturer's product page
- Processore di segnale digitale master tempo
- Controllabile via Telecomando IR
- Frequenza di campionamento: 44,1 kHz
- Impostazione del passo: CD-DA $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$, $\pm 100\%$
- Impostazione del passo: MP3 $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 13 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 17 - 20000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >126 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,008 % a 1 kHz |
| DSP: | Processore di segnale digitale master tempo |
| Attivazione: | Telecomando IR |
| Audioplayer: | USB + lettore CD, (ID3 tag), Anti-shock, Seamless loop |
| Frequenza di campionamento: | 44,1 kHz |
| Dispositivo CD: | Cassetto-disco singolo |
| Schermo: | CD-DA ID3-Tags , Tempo di riproduzione del titolo , Tempo residuo del titolo , Tempo di gioco residuo totale; MP3 ID3-Tags , Tempo di riproduzione del titolo , Tempo residuo del titolo |
| Collegamenti: | Uscita: line via RCA stereo 2 V Uscita: line via XLR a 3 poli 2 V |
| Formato musicale: | CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3; WAV |
| Accuratezza del fotogramma: | 1/75 s |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB max. 32GB (FAT 32) |
| Impostazione del passo: | CD-DA $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$, $\pm 100\%$ MP3 $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$ |
| Collegamento USB: | 2 x type A |
| Convertitore: | 8-fach/ 1 bit |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm Profondità: 27,3 cm Altezza: 8,9 cm |
| Peso: | 4,41 kg |
| Pila: | Pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |

Contenuto della confezione:

1 x telecomando