

## OMNITRONIC C-50A attivo bianco 2x

Active 2-way speaker pair with mount, 5" woofers and 50 W RMS

Art.n.: 11036717

GTIN: 4026397356298



### Features :

- Potenti altoparlanti acustici per installazione fissa
- Sistema a 2 vie con woofer da 13 cm (5") e tweeter a cupola da 2,5 cm (1")
- 2 controlli del suono e del volume
- Ingresso e uscita del segnale tramite prese XLR simmetriche
- Struttura trapezoidale per il montaggio negli angoli
- Con staffa di montaggio
- Bianco Metallo grille
- Resistente ai graffi e agli urti
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397356298

Peso : 6,75 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.28 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Capacità di carico:	Programma: 80W Nominale: 50W RMS
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz

Sensibilità:	89 dB (1W/1m)
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Controlli:	Regolatore volume, Regolazione del suono, Interruttore di rete
Collegamenti:	Ingresso: line via 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Uscita: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Altoparlante:	1 x 5" Woofer Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 1 x 1" tweeter
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Colore:	Bianco, resistente ai graffi e agli urti
Misure:	Larghezza: 18 cm Profondità: 16,6 cm Altezza: 23 cm
Peso:	6,40 kg

### **Contenuto della confezione:**

2 x cassa compatta  
1 x Manuale d'uso  
2 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
8 x viti  
8 x Rondella