# OMNITRONIC ODX-215TM Altoparlante da installazione 100V grigio scuro

**Art.n.: 11036967**

GTIN: 4026397703221

Weather-proof 15" wall speaker (IP56) with mount, 400 W RMS

## Prezzo di listino: 1010.31 €

incl. 19% IVA

### Features :

- Suono molto equilibrato
- Sistema coassiale a 2 vie con woofer da 38 cm (15") e tweeter da 4 cm (1,7")
- Commutatore di potenza con posizione di funzionamento a 8 Ohm
- Morsetti a vite per il collegamento in parallelo
- Con staffa di montaggio
- Grigio Alluminio grille
- Adatto per uso esterno IP56
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Centri sportivipalestre; Sala polifunzionale

  **Dotazione della fornitura**
- 1 x testata, 1 x Staffa di montaggio, 1 x Manuale d'uso, 6 x viti, 1 x Occhiello per corda di sicurezza, 1 x Coperchio, 8 x Rondella

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397703221

Peso : 29,90 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.59 m

Altezza : 0.57 m

Merci voluminose

### Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Grado di protezione: | IP56 |
| Capacità di carico: | Programma: 800W<br>Nominale: 400W RMS |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 18000 Hz |
| Sensibilità: | 103 dB (1W/1m) |
| Pressione acustica massima: | 129 dB |
| Direzionalità: | 70° x 70° |
| Impedenza: | 8 Ohm; ELA tecnica 100 V |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Alimentazione di derivazione: | 75W; 150W; 300W; 400W RMS via selettore switchable |
| Collegamenti: | Ingresso: Altoparlante via terminale a vite |
| Frequenza di taglio: | 2100 Hz |
| Altoparlante: | 1 x 15" Woofer<br>Materiale del cestello: Alluminio<br>Conomateriale: cartone/carta<br>3" woofer a bobina mobile<br>1 x 1" tweeter con driver a compressione<br>1,7" tweeter con driver a compressione a bobina mobile |
| Tipo di altoparlante: | Altoparlante in superficie (parete/soffitto) |
| Colore: | Grigio |
| Misure: | Larghezza: 50 cm<br>Profondità: 52 cm<br>Altezza: 50 cm |
| Peso: | 26,80 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.