

OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Sistema attivo

Potente sistema PA attivo con DSP, Bluetooth, 700 W (sub 15", top 8")

Art.n.: 11038832

GTIN:











L'articolo non è più disponibile.

Descrizione : Logistica

The MAXX-1508DSP is an active 2.1 PA system with 700 watts output power. It provides perfect sound and good level stability in various kinds of mobile PA applications.

The high-power 15" subwoofer with power-efficient Class D amplifier in a bass reflex cabinet delivers powerful, dry bass. The two satellite loudspeakers with 8" bass/midrange drivers and 1" compression drivers are equipped with a passive 2-way crossover including PTC tweeter protection and ensure a well-rounded sound experience.

Equipped with a DSP (digital signal processor) which enables convenient application presets for quick sound contouring, the MAXX-1508DSP offers combined XLR and 6.3 mm inputs with XLR parallel output (for linking additional systems), and an additional RCA input with level adjustment. Enjoy music wirelessly from your smartphone or any other Bluetooth device via the integrated Bluetooth audio receiver and charge them at the same time via the integrated powerbank.

The MAXX-1508DSP subwoofer's professional hardware includes a rugged multiplex/MDF enclosure, scratch-resistant lacquer, steel grille and ergonomically shaped handles. Swivel castors for easy transport are optionally available. Matching speaker stands, distance tubes, and stand forks are also available as accessories.

Features:

Potente sistema PA attivo con DSP, Bluetooth, 700 W (sub 15", top 8")

 Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

Dotazione della fornitura

 1 x bass, 2 x testata, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x cavi per altoparlanti, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Cinghia

OMNITRONIC MAXX-1508 Top a 2 vie 2x

2 diffusori full range passivo da 8", 150 W RMS

- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 8" e driver a compressione da 1"
- Formano un potente sistema 2.1 con il subwoofer MAXX-1508
- Con crossover passivo a 2 vie con protezione del tweeter PTC
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Maniglia di trasporto robusta
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore; Uso mobile

Dotazione della fornitura

- 2 x testata, 2 x cavi per altoparlanti

OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Subwoofer attivo

Potente subwoofer attivo 15" con DSP e Bluetooth, 700 W

- Subwoofer da 15" con amplificatore in classe D nella custodia Bass reflex
- Potenza dell'amplificatore: 400 W RMS + 2 x 150 W RMS per due altoparlanti satellitari
- Forma un potente sistema 2.1 con i diffusori a 2 vie MAXX-1508
- Ingresso segnale bilanciato XLR/jack 6,3 mm S/D
- Ingresso RCA stereo aggiuntivo con regolazione del livello
- Volume regolabile separatamente per subwoofer e satelliti
- Commutazione stereo mono
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Controllabile via Bluetooth
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Rotelle opzionali
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Dotazione della fornitura

 1 x bass, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Cinghia, 1 x dichiarazione di conformità

| Dati tecnici : | | |
|----------------|----------|--|
| | | |
| | | |
| Peso: | 46,55 kg | |
| | | |

OMNITRONIC MAXX-1508 Top a 2 vie 2x

| Capacità di carico: | Programma: 300W Nominale: 150W RMS |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Intervallo di frequenza: | 120 - 18000 Hz |
| Sensibilità: | 92 dB |
| Pressione acustica massima: | 116 dB |
| Direzionalità: | 90° x 60° |
| Impedenza: | 4 Ohm |
| Punti di ancoraggio: | 5 x Filettatura M8 |

| Collegamenti: | Ingresso: Altoparlante via 1 x Presa da incasso per altoparlanti (F) | |
|------------------------|--|--|
| Altoparlante: | 1 x 8" Woofer 1 x 1" tweeter con driver a compressione | |
| Tipo di altoparlante: | Cassa compatta | |
| Maniglia di trasporto: | 1 Pezzo | |
| Materiale: | MDF (pannello di fibra a media densità), 16 mm | |
| Misure: | Larghezza: 25,5 cm Profondità: 24,1 cm Altezza: 42,1 cm | |
| Peso: | 17,25 kg | |

OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Subwoofer attivo

| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
|-----------------------------|---|
| Potenza totale installata: | 800 W |
| Capacità di carico: | Nominale: 400W RMS LF |
| Intervallo di frequenza: | 35 - 120 Hz bass |
| Sensibilità: | 95 dB |
| Pressione acustica massima: | 120 dB |
| DSP: | Processore di segnale digitale |
| Preset DSP: | FLAT; DJ; LIVE |
| Attivazione: | Bluetooth |
| Sistema di registrazione: | Filettatura M20 |
| Commutazione: | Class D |
| Circuito di protezione: | Limitatore |
| LED di stato: | Power, Segnale, Limite, Pairing, Preset DSP |
| Collegamenti: | Ingresso: 1 x RCA stereo Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Ingresso canali: | 1 x Stereo via XLR o RCA o Bluetooth, channel control via manopola |
| Altoparlante: | 1 x 15" Woofer con magnete in ferrite |
| Tipo di altoparlante: | Subwoofer |
| Tipologia di struttura: | Bass reflex |
| Ausilio di trasporto: | Rotelle opzionali |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 16 mm; MDF (pannello di fibra a media densità) |
| Colore: | Nero, Superficie strutturata, verniciato |
| Misure: | Larghezza: 45,4 cm Profondità: 57 cm Altezza: 53,4 cm |
| Peso: | 29,30 kg |
| | |