


PSSO K-215CM 2-Way Coaxial Wedge 400W

PRO PA speaker, 15" woofer, 1.4" horn, 400 W RMS / 8 ohms

Art.n.: 11041119

GTIN: 4026397516340



Features :

- Rugged 2-way coaxial wedge, qualified for touring applications
- Housing made of 15 mm birch plywood
- 38 cm (15") bass speaker with diecast aluminum basket
- 36 mm horn tweeter (2.8", 72 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Premium passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Flange for stand installation
- Applications: standing, on a subwoofer or speaker stand, suspended, and as sidefill
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Realizzato in europa

Logistica

EAN / GTIN: 4026397516340

Peso : 28,05 kg

Lunghezza : 0.57 m

Larghezza : 0.42 m

Altezza : 0.65 m

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Programma: 800W Nominale: 400W RMS
Intervallo di frequenza:	58 - 19000 Hz
Sensibilità:	99 dB
Pressione acustica massima:	131 dB

Direzionalità:	70° x 70°
Impedenza:	8 Ohm
Collegamenti:	Altoparlante via 2 x SpeakON a 2 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	1500 Hz
Altoparlante:	1 x 15" Woofer 1 x 1" Tromba
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta; altoparlante coassiale; Monitor da palco
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Misure:	Larghezza: 58 cm Profondità: 50,2 cm Altezza: 35,2 cm
Peso:	25,50 kg

Contenuto della confezione:
