

## CELTO ACOUSTIQUE iFIX6 G2 2-way Coaxial Speaker natural/white

Grande suono in un piccolo formato, staffa di montaggio inclusa

Art.n.: 11043563

GTIN:



**Prezzo di listino: su richiesta €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Vera potenza continua da 120 W in qualità audio di fascia alta
- Driver coassiale per un'eccellente riproduzione spaziale
- Deviatore di frequenza audiofilo con correzione di fase
- Sistema full range dal suono caldo e potente
- Driver a compressione RF con membrana in polimero chetonico
- Alloggiamento in legno multistrato di betulla con struttura maschio e femmina
- Con staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione; con staffa di montaggio
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; centri sportivipalestre; club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel

#### Dotazione della fornitura

- 1 x testata, 1 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 1 x Dado, 2 x Rondella, 1 x Occhiello per corda di sicurezza, 1 x morsetto a vite

### Logistica

### Dati tecnici :

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Capacità di carico:      | Peak: 480W         |
|                          | Programma: 240W    |
|                          | Nominale: 120W AES |
| Intervallo di frequenza: | 65 - 22000 Hz      |
| Sensibilità:             | 90 dB (1W/1m)      |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pressione acustica massima: | 117 dB                                                                                                                                                                                                                                       |
| Direzionalità:              | 85° conico                                                                                                                                                                                                                                   |
| Impedenza:                  | 12 Ohm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema di registrazione:   | Staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione<br><br>Staffa di montaggio                                                                                                       |
| Collegamenti:               | Ingresso: Altoparlante via morsetto a vite                                                                                                                                                                                                   |
| Frequenza di taglio:        | Passivo 2500 Hz<br>Consigliati<br>Filtro passa alto 30 Hz, 24 db/oct in modalità full range<br><br>Filtro passa alto 60-140 Hz con subwoofer iFIX13S o iFIX17S                                                                               |
| Altoparlante:               | 1 x 6" Woofer con magnete in ferrite<br>Materiale del cestello: Alluminio<br>1,5" woofer a bobina mobile<br>1 x 1" tweeter con driver a compressione<br>1" tweeter con driver a compressione a bobina mobile<br>Diaframmamateriale: Polimide |
| Tipo di altoparlante:       | Altoparlante coassiale; altoparlante in superficie (parete/soffitto)                                                                                                                                                                         |
| Tipologia di struttura:     | Bass reflex                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uso del marchio:            | Driver di CELTO ACOUSTIQUE                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiale:                  | Legno multistrato di betulla, 12 mm, Produzione CNC con struttura maschio e femmina                                                                                                                                                          |
| Colore:                     | Naturale, verniciato                                                                                                                                                                                                                         |
| Misure:                     | Larghezza: 19 cm<br>Profondità: 25 cm<br>Altezza: 26 cm                                                                                                                                                                                      |
| Peso:                       | 5 kg                                                                                                                                                                                                                                         |