

CELTO iFIX8 G2 2-way Coaxial Speaker black

Grande suono in un piccolo formato, staffa di montaggio inclusa

Art.n.: 11043567

GTIN:



Prezzo di listino: su richiesta €

incl. 19% IVA

Features :

- Driver coassiale per un'eccellente riproduzione spaziale
- Deviatore di frequenza audiofilo con correzione di fase
- Driver a compressione RF con membrana in polimero chetonico
- Alloggiamento in legno multistrato di betulla con struttura maschio e femmina
- Con staffa di montaggio
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; centri sportivapalestre; club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel

Logistica

Dati tecnici :

| | |
|-----------------------------|--|
| Capacità di carico: | Peak: 1000W Programma: 500W Nominale: 250W AES |
| Intervallo di frequenza: | 95 - 22000 Hz |
| Sensibilità: | 95 dB (1W/1m) |
| Pressione acustica massima: | 125 dB |
| Direzionalità: | 80° conico |
| Impedenza: | 8 Ohm |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |

| | |
|-------------------------|---|
| Collegamenti: | Ingresso: Altoparlante via morsetto a vite |
| Frequenza di taglio: | Passivo 1600 Hz Consigliati In combinazione con subwoofer Filtro passa alto 90-130 Hz, 24 db/oct con subwoofer iFIX13S o iFIX17S |
| Altoparlante: | 1 x 8" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 2.5" woofer a bobina mobile 1 x 1" driver a compressione anulare 1.75" Anulare a bobina mobile Diaframmamateriale: PEEK (polimero H.T.) |
| Tipo di altoparlante: | Altoparlante in superficie (parete/soffitto); altoparlante coassiale |
| Tipologia di struttura: | Cassa chiusa |
| Uso del marchio: | Driver di CELTO ACOUSTIQUE |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 15 mm, Produzione CNC con struttura maschio e femmina |
| Colore: | Nero, Superficie strutturata, verniciato |
| Misure: | Larghezza: 25 cm Profondità: 25 cm Altezza: 24,3 cm |
| Peso: | 9,35 kg |

Contenuto della confezione:

1 x testata
 1 x Staffa di montaggio
 1 x Dado
 6 x Rondella
 1 x Occhiello per corda di sicurezza
 2 x viti
 2 x vite a testa zigrinata