CELTO ACOUSTIQUE iFIX17S Vented Subwoofer natural/white

Impressive 17" woofer, compact design

Art.n.: 11043627

GTIN:

Prezzo di listino: su richiesta €

incl. 19% IVA

Features :

- Real 700 W RMS with accurate deep tones
- Long excursion 17.5" LF drivers with ±8.5mm linear Xmax
- Suoni incredibilmente profondi da un alloggiamento ultra compatto
- Alta efficienza per SPL molto elevati con dimensioni ridotte
- Six M8 flying points for added versatility
- Custodia rinforzata per un comportamento dinamico e privo di vibrazioni
- Alloggiamento in legno multistrato di betulla con struttura maschio e femmina
- Con punti di ancoraggio
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; centri sportivipalestre; club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel

Dotazione della fornitura

- 1 x bass

Logistica

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Programma: 1400W Nominale: 700W RMS
Intervallo di frequenza:	38 - 1200 Hz
Sensibilità:	99 dB
Pressione acustica massima:	133 dB
Direzionalità:	Omnidirezionale

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Impedenza:	8 Ohm
Punti di ancoraggio:	6 x Filettatura M8
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via terminale a vite
Frequenza di taglio:	Solo in modalità attiva Consigliati Filtro passa alto 30 Hz, 24 db/oct Filtro passa basso 120 Hz, 24 db/oct
Altoparlante:	1 x 17,5" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 3,5" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 18 mm, Produzione CNC con struttura maschio e femmina
Colore:	Naturale, verniciato; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Misure:	Larghezza: 59,6 cm Profondità: 60,1 cm Altezza: 49 cm
Peso:	28,70 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.