

## CELTO VT15 2-Way Fullrange Loudspeaker

Altoparlante di ottima fattura

Art.n.: 11043652

GTIN:



### Features :

- Real 1000 W RMS power capacity
- Suono naturale e riproduzione spaziale incredibile
- Ottimizzato per un intervallo di frequenza lineare (su e fuori dall'asse)
- High power in a compact design
- Premium Neodymium custom made drivers (HF & LF)
- Proprietary 80°x50° rotatable 6th order Polynomial horn
- Custodia rinforzata per un comportamento dinamico e privo di vibrazioni
- Laccatura strutturata opaca di qualità Touring
- Dual same monitor angle, for easy stage monitor coupling (no L or R versions required)
- Recessed backpanel
- Made for rental
- Diffusore a tromba ruotabile di 90 gradi per uso orizzontale o verticale
- Con Sistema QuickFly
- Con punti di ancoraggio
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Rivestimento in poliurea gommata
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Pubblicità/Vetrina; Concerti/FOH's; club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel

### Logistica

### Dati tecnici :

Capacità di carico:

Programma: 2000W

Nominale: 1000W RMS

Intervallo di frequenza:	45 - 18000 Hz
Sensibilità:	99 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	135 dB
Direzionalità:	80° x 50° Diffusore a tromba girevole
Impedenza:	8 Ohm
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35 mm inclinazione variabile Sistema QuickFly
Punti di ancoraggio:	14 x Filettatura M8
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	Passivo 1400 Hz, 12 db/oct in LF Passivo 1400 Hz, 18 db/oct in HF Consigliati Filtro passa basso 35 Hz, 24 db/oct in modalità full range Filtro passa basso 60-120 Hz con subwoofer
Altoparlante:	1 x 15" Woofer con magnete al neodimio Diaframmamateriale: TC4 rivestito con aquaplasma 4" Woofer a bobina mobile avvolto all'interno e all'esterno 1 x 1,5" tweeter con driver a compressione con magnete al neodimio 2.5" Tweeter con driver a compressione con bobina mobile in ferrofluido
Tipo di altoparlante:	Monitor da palco; cassa compatta
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Materiale:	Legno multistrato di betulla del Baltico, 18 mm, Produzione CNC con struttura maschio e femmina
Colore:	Nero, Rivestimento in poliurea gommata
Misure:	Larghezza: 44,5 cm Profondità: 42,5 cm Altezza: 73,6 cm
Peso:	31,00 kg

### Contenuto della confezione:

1 x testata