

## CELTO IWAC118S Subwoofer

Subwoofer con sistema di rigging integrato, struttura leggera

Art.n.: 11043705

GTIN:



**Prezzo di listino: su richiesta €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Vera potenza continua da 1200 W
- Driver al neodimio premium da 18" con Xmax lineare da  $\pm 8,5$  mm
- Sistema di raffreddamento triplo per una compressione della potenza quanto più possibile ridotta
- Custodia rinforzata per un comportamento dinamico e privo di vibrazioni
- Sistema di rigging e stacking completamente integrato
- Finitura in vernice strutturata di qualità Touring
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Concerti/FOH's; centri sportivipalestre; palco; noleggiatore

### Logistica

### Dati tecnici :

Capacità di carico:	Peak: 4800W Programma: 2400W Nominale: 1200W RMS
Intervallo di frequenza:	33 - 100 Hz
Sensibilità:	97 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	133 dB
Direzionalità:	Omnidirezionale
Impedenza:	4 Ohm
Sistema di registrazione:	Filettatura M20

Punti di ancoraggio:	Tramite sistema di rigging integrato
Collegamenti:	Altoparlante via 3 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	Solo in modalità attiva Consigliati Filtro passa alto 30 Hz, 24 db/oct Filtro passa basso 70-120 Hz se utilizzato insieme a IWAC210
Altoparlante:	1 x 18" tweeter con Magnete al neodimio con doppio anello di demodulazione Materiale del cestello: Alluminio 4" Woofer a bobina mobile avvolto all'interno e all'esterno
Materiale:	Legno multistrato di betulla del Baltico, 18 mm, Produzione CNC con struttura maschio e femmina
Colore:	Nero, opaco
Misure:	Larghezza: 70 cm Profondità: 51,8 cm Altezza: 74,5 cm
Peso:	58,00 kg

#### **Contenuto della confezione:**

1 x bass