

CELTO P2.14 amplificatore di potenza

Class D performance amplifier, 2 x 1400 W RMS (4 Ohm), 2 x 800 W RMS (8 Ohm)

Art.n.: 11043800

GTIN:

**Prezzo di listino: su richiesta €**

incl. 19% IVA

Features :

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata

Logistica**Dati tecnici :**

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	2 x 1400 W RMS (4 Ohm) 2 x 800 W RMS (8 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Gain:	34 dB
Commutazione:	Class D
Tempi di salita:	>50 V/ μ s
Fattore di smorzamento:	>800
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale
LED di stato:	Power, Segnale, Limite, protect, SOM

Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso
Colore:	Nero, opaco, verniciato
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 38,8 cm Altezza: 8,8 cm
Peso:	17,15 kg

Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori
4 x piede
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione