

CELTO ACOUSTIQUE T2.40 amplificatore di potenza

Class D touring amplifier with SMPS, 2 x 4000 W RMS (4 Ohm), 2 x 2500 W RMS (8 Ohm)

Art.n.: 11043805

GTIN: 4026397662764

**Prezzo di listino: su richiesta €**

incl. 19% IVA

Features :

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
 - Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Amplificatori, 4 x piede, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397662764

Peso : 18,10 kg

Lunghezza : 0.57 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.17 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	2 x 4000 W RMS (4 Ohm) 2 x 2500 W RMS (8 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	1,5 m rimovibile
Raffreddamento:	2 x Ventola , flusso d'aria Front to Rear
Gain:	34 dB/ 2,82 V
Colore della custodia:	Nero
Commutazione:	Class D

Tempi di salita:	60 V/ μ s
Fattore di smorzamento:	>800
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale
LED di stato:	Power, Segnale, Limite, protect, SOM
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 46,8 cm Altezza: 8,8 cm
Peso:	15,60 kg