

INTUSONIC 2SDL70 Amplificatore classe D 2x65W

Stereo studio utility amplifier, 2 x 65 W RMS (4 Ohm)

Art.n.: 12604124

GTIN: 5060502923103



Descrizione :

The INTUFORCE 2SDL70 is an extremely compact low-impedance power amplifier for installation purposes. Featuring ultra-high CMRR circuitry at the input, it accepts long cable runs, and hence is perfectly suited to be placed close to the speakers but far from the source. Via its input forwarding function, it can serve both as a stereo and as a dual-mono amplifier. Every input sports an internal 100Hz highpass filter to suit the connected speakers. Rear-side volume controls with peak LEDs allow exact level settings without any tampering by the operator. A balanced link output, which can either carry the original input signal or the signal processed by the volume controls, allows to build large cascaded systems to more complex requirements. Being based on class D amplification technology and a switch mode power supply with very conservative power reserves, the 2SDL70 not only runs cool and silent, but also has the endurance to satisfy the most demanding applications.

Features :

- Modalità stereo o parallela mono
- Uscita di collegamento con routing selezionabile pre/post volume/EQ per una scalabilità flessibile dei sistemi a cascata
- Circuito di ingresso CMRR ultra-alta per lunghi tratti di cavo
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Custodia per mixer
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm (opzionale)
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

EAN / GTIN: 5060502923103

Peso : 1,71 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.08 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 160 W
Potenza in uscita:	2 x 65 W RMS (4 Ohm) 2 x 35 W RMS (8 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>88 dB
Distorsione armonica totale:	<0,08 % a 1 kHz
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Commutazione:	Class D
Attenuazione di diafonia:	>66 dB
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale
LED di stato:	Power, protect, Peak
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x Jack da 6,3 mm (sim.) Ingresso: line via 2 x morsetto a vite Link: line via 2 x morsetto a vite Uscita: Altoparlante via 1 x morsetto a vite Interruttore di silenziamento via 1 x morsetto a vite
Equalizzatore:	Canale/EQ: 2 x regolatore a 2 bande Mono
Frequenza di taglio:	100 Hz in HF
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm (opzionale)
Misure:	Larghezza: 18 cm Profondità: 15 cm Altezza: 4,2 cm
Peso:	1,45 kg

Contenuto della confezione:

1 x Manuale d'uso
1 x Amplificatori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
6 x angolo
6 x morsetto a vite
1 x connettore