

RELACART UR-222S Ricevitore UHF a 1 canale 823-832 + 863-865 MHz

Ricevitore radio multifrequenza con tecnologia Diversity per la massima qualità di ricezione

Art.n.: 13055205

GTIN: 4026397537024



Descrizione :

The UR-222S is an affordable and reliable UHF system for everyday use. The device works with 90 channel presets in 10 groups. 9 channels can be operated in parallel. True diversity receiver technology, pilot tone and adjustable noise squelch guarantee reliable transmission. Setup is quick and easy using auto-scan and infrared sync.

Features :

- 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Ricerca automatica delle frequenze (AFS) per la ricerca di canali di ricezione privi di interferenze
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con lo splitter per antenna R-14D
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Portata fino a 80m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 9 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica
- Custodia per mixer

Logistica

EAN / GTIN: 4026397537024

Peso : 2,20 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo: | Ricevitore |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA |
| Potenza totale installata: | 3 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Numero di canali: | 1 |
| Intervallo di frequenza: | 45 - 18000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >105 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,7 % a 1 kHz |
| Massima: | Fino a 80m |
| Banda di frequenza: | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz |
| Diversity: | Antenna Diversity |
| Intervallo di commutazione: | 11 MHz |
| Stabilità della frequenza: | ± 0,005 % |
| Sistema parallelo: | Massima 9 Trasmettitore |
| Modulazione: | FM |
| Selezione frequenza: | 90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |
| Schermo: | Indicatore del livello di carica , Antenna A/B , Potenza del segnale RF , Livello audio AF; Frequenza |
| Controlli: | Interruttore Groundlift, Menu, Pulsanti di navigazione |
| Collegamenti: | Antenna via 2 x BNC (F) 8 V Uscita: microfono via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Nero |
| Struttura della custodia: | Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U |
| Misure: | Larghezza: 20 cm Profondità: 26 cm Altezza: 4,4 cm |
| Peso: | 1,95 kg |

Contenuto della confezione:

1 x ricevitore
1 x alimentatore esterno
2 x Antenna

1 x cavi jack
3 x Staffa di montaggio
8 x viti
1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità
1 x borsa