

OMNITRONIC UHF-E4 Wireless Mic System 823.6/826.1/828.6/831.1MHz

Sistema microfonico a 4 canali senza registrazione

Art.n.: 13063326

GTIN: 4026397700800



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Ricevitore a 4 canali e 4 microfoni portatili in tecnologia UHF-PLL
- Facile da utilizzare
- 4 canali separati con controllo del volume e LED per il segnale di supporto e audio
- Uscita XLR per canale sim.
- Uscita jack da 6,3 mm per segnale misto
- Microfoni portatili con marcatura a colori
- Portata fino a 60m a vista
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 12 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte

ricevitore

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Custodia per mixer

microfono

- Direttività: Cardioide

Dotazione della fornitura

- 1 x ricevitore, 2 x Antenna, 1 x alimentatore esterno, 4 x microfono, 1 x cavi jack, 3 x Staffa di montaggio, 3 x viti, 4 x piede, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397700800

Peso : 2,78 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Tipo: Set senza fili completo

Massima: Fino a 60m a vista

Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz
Deviazione della portante:	823,6; 826,1; 828,6; 831,1
Sistema parallelo:	Massima 12 Trasmettitore
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	Frequenze uniche
Peso:	2,16 kg
Ricevitore	
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 13,5V DC 150 mA
Potenza totale installata:	6 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	4
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>96 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Colore della custodia:	Nero
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore volume
Collegamenti:	Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: microfono via 4 x XLR a 3 poli
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Peso:	1 kg
Microfono	
Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Potenza di uscita RF:	10 mW
Colore della custodia:	Nero
Interruttore:	Interruttore silenzioso
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 25 cm Diametro: Ø 5,2 cm
Peso:	0,205 kg