

## OMNITRONIC UHF E-FLEX 2, Wireless Mic System 559-575 MHz

License-free 2-channel microphone system (UHF 559 - 575 MHz) with auto sync, incl. rack kit

Art.n.: 13063371

GTIN: 4026397740233



### Features :

- 2-channel receiver and 2 hand-held microphones with UHF PLL technology
  - Quick and easy frequency adjustment at hand-held transmitter
  - 16 channels selectable
  - 2 canali separati con controllo del volume
  - Uscita XLR per canale sim.
  - Uscita jack da 6,3 mm per segnale misto
  - Antenne BNC rimovibili
  - Portata fino a 30m a vista
- ricevitore**
- Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Custodia per mixer
  - Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
- microfono**
- Direttività: Cardioide
  - Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Indicatore del livello di carica

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397740233

Peso : 2,25 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.07 m

### Dati tecnici :

Tipo:	Set senza fili completo
Classe di protezione:	CL III
Numero di canali:	2
Intervallo di frequenza:	50 - 15000 Hz

Massima:	Fino a 30m a vista
Banda di frequenza:	UHF 559 - 575 MHz
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	16 frequenze commutabili In 2 groups
Peso:	1,87 kg
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 500 mA
Potenza totale installata:	Massimo 3,1 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) Cavo di alimentazione con alimentatore (in dotazione)
Rapporto segnale-rumore:	>90 dB
Distorsione armonica totale:	<0,05 % a 1 kHz
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Schermo:	Mute; Canale , Frequenza , Livello audio AF , Potenza del segnale RF
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale
Collegamenti:	Ingresso: Antenna via 2 x BNC (F) Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: microfono via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
Profondità di installazione:	18,5 cm
Misure:	Larghezza: 21,1 cm Profondità: 14,4 cm Altezza: 4,2 cm
Peso:	0,970 kg
Tipo:	Trasmettitore
Alimentazione elettrica:	3V DC
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	Mignon (AA) (non in dotazione)
Sensibilità:	-54 dB
Potenza di uscita RF:	10 mW
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Schermo:	Frequenza , Canale , Indicatore del livello di carica , Mute
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento/muto
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 24,3 cm Diametro: Ø 5,5 cm

Peso:

0,270 kg

---

**Contenuto della confezione:**

---

- 1 x ricevitore
- 1 x alimentatore esterno
- 2 x Antenna
- 1 x microfono
- 1 x cavi jack
- 2 x Staffa di montaggio
- 6 x viti
- 4 x piede
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità