

## OMNITRONIC VHF-250 Wireless Mic Set 179

Complete VHF diversity wireless microphone system

Art.n.: 13073012

GTIN: 4026397294477



L'articolo non è più disponibile.

### Features :

- Set includes receiver unit and one wireless microphone
- Switching diversity system with two folding antennas
- LED indicator for power, signal input and AF peak
- Output level control
- Squelch control to eliminate noise bursts
- XLR and 6.3 mm jack output
- Microphone with gain control
- License-free and approved in the EU (please check on a country-by-country basis)
- Portata fino a 50m
- Senza licenza in Germania

#### microfono

- Direttività: Cardioide

#### Dotazione della fornitura

- 1 x ricevitore, 1 x alimentatore esterno, 1 x microfono, 1 x cavi jack, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397294477

Peso : 1,30 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.07 m

### Dati tecnici :

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Tipo:                    | Set senza fili completo    |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile |
| Numero di canali:        | 1                          |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 20,000 Hz             |
| Rapporto segnale-rumore: | >90 dB                     |

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Massima:                   | Fino a 50m                                                                                                                                         |
| Banda di frequenza:        | VHF                                                                                                                                                |
| Deviazione della portante: | 179 MHz                                                                                                                                            |
| Diversity:                 | Antenna Diversity                                                                                                                                  |
| Stabilità della frequenza: | ± 0,005 %                                                                                                                                          |
| Potenza di uscita RF:      | 8,5 mW                                                                                                                                             |
| Modulazione:               | FM                                                                                                                                                 |
| Selezione frequenza:       | Frequenze uniche                                                                                                                                   |
| Collegamenti:              | Uscita: microfono via 1 x XLR a 3 poli<br>Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)                                                      |
| Materiale:                 | Plastica                                                                                                                                           |
| Peso:                      | 1,00 kg                                                                                                                                            |
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz<br>15V DC 300 mA                                                                                                                   |
| Potenza totale installata: | 2,5 W                                                                                                                                              |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Alimentazione elettrica:   | 9V DC                                                                                                                                              |
| Tipo di capsula:           | Dinamica                                                                                                                                           |
| Direttività:               | Cardioide                                                                                                                                          |
| Pila:                      | 1 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone presente                                                                                                     |
| Interruttore:              | Interruttori di accensione/spegnimento;<br>interruttore silenzioso                                                                                 |
| Misure:                    | Lunghezza: 26 cm<br>Diametro: Ø 5 cm                                                                                                               |
| Peso:                      | 0,255 kg                                                                                                                                           |