

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 Sistema PA senza fili

Sistema PA mobile 10" con funzionamento a batteria, lettore audio, Bluetooth e 2 radiomicrofoni

Art.n.: 13107015

GTIN: 4026397704877



Descrizione :

Compact, lightweight and useful: The WAMS-10BT2 MK2 is an extremely lightweight yet powerful PA system with rechargeable battery for mobile use. Whether for street musicians, at lectures, family get-togethers or in the aerobics group: Thanks to the versatile connection options you are flexible on the road. The great-sounding all-in-one system with power-efficient class D amplifier and 80 watts output power neither requires power nor audio cables. Enjoy music wirelessly from your smartphone or any other Bluetooth device via the integrated Bluetooth audio receiver. Delivery includes 2 license-free wireless microphones for announcements and moderations. A bodypack transmitter is available as an accessory.

The latest Bluetooth 5.0 technology with TWS support ensures fast and stable wireless connections and links two PA systems for stereo setups. The 2-way bass reflex system with 25 cm (10") woofer provides powerful sound despite the small size. Equipped with a 3-channel power mixer, the WAMS-10BT2 MK2 also features an MP3 player with SD card slot, USB port and IR remote control. A stereo input channel for line sources (e.g. CD player or notebook) and two mono input channels for instruments or cabled microphones provide additional flexibility. The 2-band EQ lets you control bass and treble.

The powerful 12 V battery allows for continuous playback at full volume for up to 4 hours. By retrofitting an additional battery, the operation time can even be doubled. The WAMS-10BT MK2 is easy to carry via its trolley handle and wheels. The lightweight ABS enclosure allows for tripod mounting.

Features :

- Sistema di amplificazione portatile all-in-one con 80 watt di potenza
- Mixer di potenza a 3 canali
- Amplificatore Biamp ad alta efficienza e risparmio di batteria con controllo DSP
- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 25 cm (10")

Logistica

EAN / GTIN: 4026397704877

Peso : 14,20 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.37 m

Altezza : 0.63 m

- Collegamento Bluetooth stereo per il funzionamento stereo wireless con 2 sistemi collegati
 - 2 canali di ingresso mono mic/line e strumento Hi-Z (CH 2) con effetto eco e soppressione del feedback
 - 1 canale di ingresso stereo per lettore audio interno o sorgenti di segnale di linea esterne con interruttore talkover
 - Ricevitore radio UHF con 2 microfoni portatili abbinati
 - È possibile aggiungere un'altra batteria per un massimo di 8 ore di funzionamento
 - Limitatore di segnale e deviatore di frequenza, controllato da DSP
 - EQ comune a 2 bande per bassi e alti
 - Senza fili, flessibile e versatile
 - Durata di funzionamento fino a 4h a seconda del programma utilizzato
 - Carica automatica integrata e indicatore di stato
 - Controllabile via Bluetooth; Telecomando IR
 - Bluetooth: Portata fino a 20m
 - UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
 - Nero Metallo grille
 - With Vano accessori
 - Maniglia di trasporto robusta
 - Funzione trolley
 - Per campi di applicazione come, ad esempio, Teatro; Uso mobile; matrimoni/Gala/Eventi; Presentazioni e conferenze sui prodotti
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- audioplayer**
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- microfono**
- Direttività: Cardioide
 - Portata fino a 30m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz O 12V DC
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	80 W RMS
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 12,8 V, 8000 mAh, 102,4 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 4h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Sensibilità:	96 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	115 dB
Attivazione:	Bluetooth; Telecomando IR
Bluetooth:	Versione: 5 con collegamento stereo (TWS)
Nome del dispositivo Bluetooth:	OMNITRONIC
Massima:	Bluetooth: fino a 20m
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm

Controlli:	Controllo del volume per canale, regolatore dell'effetto eco, talkover
LED di stato:	Power, Limite, Indicatore del livello di carica
Collegamenti:	Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Ingresso: line via 1 x RCA stereo Ingresso: mic/line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: XLR a 3 poli
Canali:	Canale di ingresso: 1 x Mono with interruttore Mic-Line via XLR o jack, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ
Ingresso canali:	1 x Mono with Interruttore Mic-Line-Hi.Z. via XLR o jack, channel control via manopola 1 x Stereo with interruttore line-player via RCA o jack o lettore, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 10" Woofer 1 x 1" tweeter
Tipo di altoparlante:	Sistema PA senza fili
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Funzione trolley
Interruttore:	Interruttori di accensione/spengimento
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 31 cm Larghezza: 36 cm Altezza: 56 cm
Peso:	12,90 kg
Alimentazione elettrica:	3V DC
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Massima:	Fino a 30m
Misure:	Lunghezza: 26 cm Diametro: Ø 4 cm
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Formato musicale:	MP3, WMA
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

2 x microfono
 2 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Pila
 1 x cassa compatta
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x batteria
 1 x telecomando
 2 x Antenna