



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### FUTURELIGHT DMH-60 LED Moving Head

High performance LED moving head with 60 W LED

- 1 extra bright 60 W LED for best luminance
- With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Effect wheel with rotating 3-facet prism and 3D prism and frost filter
- Macro function for rotating gobos/rotating prism combinations
- Color wheel with 8 different dichroic color filters plus white
- Switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: color change at every position)
- Rainbow effect with adjustable speed in both directions
- Gobo wheel with 7 rotating gobos plus open
- All gobos can be interchanged
- Slot-in gobo system for exchanging gobos without tools
- With gobo shake function
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Motorized focus
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Power standby mode
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 630° and 540°
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- Sound-controlled via built-in microphone
- Control board with 4-digit display and foil-keyboard for adjusting the DMX starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset

### Logistica

- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 56 preprogrammed scenes in Program Run for stand-alone operation
- Number of scenes in Program Run can be changed individually
- The scenes in Program Run can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- 7 built-in programs can be called up via DMX controller
- Software upload by optional FUTURELIGHT ULB-1 upload box via DMX link
- DMX control via every standard DMX controller
- Controllabile via controllo della musica via microfono; DMX; RDM
- Già pre-programmato con Light J

#### ROADINGER Flightcase 2x DMH-30/DMH-40

PRO flightcase for 2 x FUTURELIGHT DMH-60/DMH-40/DMH-30 LED moving head

- Developed for 51841836 FUTURELIGHT DMH-60 LED Moving Head, 51841835 FUTURELIGHT DMH-40 LED Moving Head, 51841825 FUTURELIGHT DMH-30 LED Moving Head or comparable Moving Heads
- Suitable for 2 units
- Interior and cover upholstered with foam
- High-quality workmanship with multiplex birch wood, dark brown laminated
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges
- Three-leg, medium-sized steel ball corners (chromium plated)
- 4 castors, 2 of which with locking brakes
- 2 high-quality butterfly locks
- 2 high-quality plated case handles
- For perfect protection
- Ruote girevoli
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### EUROLITE Corda di sicurezza AG-15 4x1000mm fino a 15kg

Corda di sicurezza di alta qualità

- Per la messa in sicurezza di carichi sopra le persone
- Corda a trefoli rotondi 6 x 19 con inserto in fibra
- Con due redance
- Complies with DIN EN 12385-4:2008-06 and DIN 56927:2009-03
- Fune con redancia e connettore
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

##### Dotazione della fornitura

- 1 x Cavo d'arresto, 1 x Connettore

#### Dati tecnici :

##### FUTURELIGHT DMH-60 LED Moving Head

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                          |
| Potenza totale installata:                  | 245 W                                           |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:        | 270° posizionamento                             |
| Movimento di rotazione PAN massimo:         | 630° posizionamento                             |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 1 - 13 Hz                                       |
| Gobo:                                       | Diametro esterno 27mm<br>Diametro immagine 22mm |
| Canali DMX:                                 | 14                                              |
| Attivazione:                                | Controllo della musica via microfono; DMX; RDM  |
| Pre-programmato con:                        | Light J                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 14°                                             |
| Colore:                                     | Nero                                            |

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Misure:                        | Larghezza: 30,1 cm<br>Profondità: 24,7 cm<br>Altezza: 40,6 cm |
| Peso:                          | 11,40 kg                                                      |
| DMX channels:                  | 14                                                            |
| DMX connection:                | 5-pin and 3-pin XLR                                           |
| Sound-control:                 | via built-in microphone                                       |
| Wireless signal transmission:  | 2.4 GHz (ISM)                                                 |
| Flash-rate:                    | 13 Hz                                                         |
| LED type:                      | 60 W, white                                                   |
| LED number:                    | 1                                                             |
| Beam angle:                    | 14°                                                           |
| Color-wheel:                   | 8 dichroic filters plus open                                  |
| Rotating gobo-wheel:           | 7 gobos and open                                              |
| Outside diameter of the gobos: | 27 mm                                                         |
| Image diameter of the gobos:   | 22 mm                                                         |
| Maximum PAN-movement:          | 630°                                                          |
| Maximum TILT-movement:         | 270°                                                          |
| Dimensions (L x W x H):        | 301 x 247 x 406 mm                                            |
| Prodotto speciale:             | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici         |
| Destinazione d'uso:            | Illuminazione per effetti speciali                            |

#### **ROADINGER Flightcase 2x DMH-30/DMH-40**

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Carico massimo:                 | 50 kg                                                     |
| Ausilio di trasporto:           | Ruote girevoli                                            |
| Materiale:                      | Legno multistrato di betulla, 7 mm                        |
| Colore:                         | Marrone scuro, laminato                                   |
| Misure:                         | Larghezza: 72,5 cm<br>Profondità: 40 cm<br>Altezza: 68 cm |
| Peso:                           | 18,80 kg                                                  |
| Strength:                       | 7 mm                                                      |
| Outside dimensions (W x D x H): | 725 x 400 x 680 mm                                        |
| Inside dimensions (W x D x H):  | 685 x 360 x 460 mm                                        |

#### **EUROLITE TPC-10 Morsetto, argento**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.): | 75 kg      |
| Carico massimo WLL (4 volte sup.):    | 150 kg     |
| Diametro del tubo campo:              | 48 - 50 mm |
| Materiale:                            | Alluminio  |
| Colore:                               | Argento    |
| Vite di montaggio:                    | M10        |

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Misure: | Lunghezza: 10 cm<br>Larghezza: 3 cm<br>Profondità: 9 cm |
| Peso:   | 0,16 kg                                                 |

#### **EUROLITE Corda di sicurezza AG-15 4x1000mm fino a 15kg**

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Carico da assicurare (BGV C1):   | Max. 15 kg                                |
| Struttura funicolare:            | 6 x 19 FC                                 |
| Classe di resistenza della fune: | 1770                                      |
| Norma:                           | DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03 |
| Resistenza nominale della fune:  | 1770 N/mm <sup>2</sup>                    |
| Superficie dei fili:             | Zincato                                   |
| Colore:                          | Argento                                   |
| Intervallo di temperatura:       | -40° C - +100° C                          |
| Misure:                          | Lunghezza: 100 cm<br>Diametro: Ø 0,40 cm  |
| Peso:                            | 0,10 kg                                   |
| Peso in lunghezza:               | 0,0554 kg/m                               |