



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED TMH-12 Moving Head Beam

4in1 moving head with narrow beam angle

- Equipped with 12 high-power 10 W RGBW CREE LEDs (4in1)
- Compact lightweight
- Narrow beam angle
- Positioning within 630° PAN and 200° TILT
- Stepless RGBW color mixture
- Different dimmer speeds (step response) adjustable
- Masterdimmer
- 8 internal programs can be called up via Control board
- Color-macro-function for an easy selection of possible color-combinations
- Strobe effect with 1-18 flashes per second
- Random strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-control via built-in microphone
- Control board with graphic LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, program, reset, operating hours
- Switch-mode power supply
- Automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- DMX control via every standard DMX controller
- 12 potenti LED 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto Gobo

Logistica

- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512
- With a beam angle of 9°

Dotazione della fornitura

- 1 x staffa omega

ROADINGER Flightcase 4x TMH-12

Flightcase for four TMH-12 spots

- Interior suitable for four TMH-12 Moving-Heads
- With two additional storage compartments
- Interior and cover (not removable) upholstered with foam
- High-quality workmanship with 8 mm multiplex birch wood, black laminated
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges
- 4 castors (100 mm), 2 of which with locking brakes
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- Three-leg, medium-sized steel ball corners (chrome)
- 2 hinges
- 2 high-quality butterfly locks
- 2 case handles
- Ruote girevoli
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

EUROLITE Cavo DMX XLR 3 poli 10 m nero

Cavi DMX di alta qualità

- Conforme allo standard DMX USITT DMX-512/1990/-A
- Cavo flessibile
- Cavo elettrico con buona schermatura
- Design robusto
- Per il collegamento in rete di sistemi di illuminazione controllati da DMX, proiettori a LED, ecc.

Dotazione della fornitura

- 1 x cavi XLR

EUROLITE DMX Move Controller 512 PRO

Console con fader motorizzati, effetti di colore e movimento (24 dispositivi/34 canali)

- Pannello di controllo della luce DMX per dispositivi a effetto luminoso DMX come teste mobili, scanner e proiettori a LED con miscela di colori RGBW
- 512 canali DMX su 34 canali di controllo liberamente assegnabili e invertibili singolarmente (Softpatch)
- Per 24 dispositivi con un massimo di 34 canali di controllo ciascuno
- Porta USB per la memorizzazione dei dati degli spettacoli di luce
- Programmazione rapida grazie a 9 modelli di movimento integrati e 6 effetti di colore (posizione PAN/TILT, tempo di dissolvenza e velocità di esecuzione regolabili)
- È possibile utilizzare contemporaneamente più modelli di movimento ed effetti di colore
- Riproduzione chase manuale, musicale o temporizzata possibile
- 3 livelli di dispositivi DMX controllabili
- 8 fader a canale DMX motorizzati garantiscono opzioni di controllo facili da usare
- I fader motorizzati offrono una panoramica accurata dei parametri durante la commutazione dei singoli banchi, delle sequenze di luci e delle scene
- 2 jog wheel per Pan/Tilt
- Fader master per canali di colore e dimmer
- Funzione blackout
- Pulsanti illuminati a colori per un facile orientamento
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 4 U
- Programmabili 30 scenes/chases ciascuno con 485 cues distributed over 2 page/s
- Controllabile via DMX; RDM
- Schermo LCD
- Firmware aggiornabile
- Custodia per mixer

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti

- Funzionamento silenzioso

Dotazione della fornitura

- 1 x Controller, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

ROADINGER Mixer Case Pro MCB-19, sloping, bk, 6U

Rack case

- Guide profilate inclinate per un funzionamento ottimale del dispositivo dall'alto
- 6 U
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- Piedini in gomma
- Con binari per rack adatti a 19" dispositivi
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 49,68 kg

EUROLITE LED TMH-12 Moving Head Beam

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	150 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	12
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce:	9°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9°

Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 25,5 cm Profondità: 15,5 cm Altezza: 31 cm
Peso:	5,10 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x TMH-12

Carico massimo:	50 kg
Ausilio di trasporto:	Ruote girevoli
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 8 mm
Colore:	Nero, laminato
Misure:	Larghezza: 60 cm Profondità: 49,5 cm Altezza: 52 cm
Peso:	17,25 kg
Strength:	8 mm
Outside dimensions (W x D x H):	600 x 495 x 520 mm
Inside dimensions (W x D x H):	550 x 440 x 300 mm
Compartment dimensions (W x D x H):	265 x 150 x 300 mm
Accessory compartment (W x D x H):	90 x 550 x 300 mm

EUROLITE Cavo DMX XLR 3 poli 10 m nero

Lunghezza cavo:	10 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Colore:	Nero
Peso:	0,48 kg

EUROLITE DMX Move Controller 512 PRO

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Programmi:	Programmabili 30 scenes/chases ciascuno con 485 cues distributed over 2 page/s
Canali DMX:	Uscita 512
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; RDM

Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB (FAT 32)
Collegamento USB:	Type A
Colore:	Nero
PC connect:	, Firmware aggiornabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 4 U Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 17 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	3,82 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

ROADINGER Mixer Case Pro MCB-19, sloping, bk, 6U

Carico massimo:	25 kg
Coperchio rimovibile:	1 Pezzo
Telaio in alluminio:	25 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Dimensioni interne:	31 cm x 10 cm
Larghezza pannello frontale:	19"
Altezza di montaggio:	Circa 26,5 cm (6U)
Profondità di installazione:	100 mm - 180 mm
Struttura della custodia:	6 U
Misure:	Larghezza: 54,5 cm Profondità: 35 cm Altezza: 24 cm
Peso:	6,30 kg