

EUROLITE Set LED PFE-50 + tubo a lente 26°

Pratico proiettore da palco con tubo a lente

Art.n.: 2000061

GTIN: 4026397584721



Features :

- Il sistema modulare flessibile consente una composizione individuale a seconda dell'applicazione
- 4 saracinesche a ghigliottina
- Dimmer, effetto strobo e funzione master/slave regolabili tramite interfaccia DMX opzionale
- Dimmerabile
- 1 LED 50 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 19°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Massima silenziosità
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>EUROLITE Lens Tube 26° for LED PFE-50
- <h2 class="featureSatz">Tubo a lente per EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile
- Spot</h2>Tubo a lente disponibile con un'angolazione del fascio di luce di 19°, 26°, 36° o 50°
- With a beam angle of 26°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397584721

Peso : 3,10 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.42 m

Dati tecnici :

Peso: 2,19 kg

EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

| | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 55 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Specifiche della lampada: | Dimmerabile |
| Tipo di LED: | 1 x 50 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW) |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo; funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 19° (opzionale) 26° (opzionale) 36° (opzionale) 50° (opzionale) |
| Temperatura colore: | 3000K |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 91 Ra |
| Illuminamento in lux (lx): | Bianco caldo (WW) 1m: 0 lx, 3m: 1669 lx, 6m: 432 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Misure: | Lunghezza: 30,5 cm Larghezza: 13,4 cm Altezza: 23,8 cm |
| Peso: | 1,97 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

EUROLITE Lens Tube 26° for LED PFE-50

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 26°

Peso: 0,22 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telaio filtro
- 1 x supporto per Gobo
- 1 x Spina terminale corrente