

EUROLITE Set Dynamic Fog 1500 Flex + Smoke fluid -P2D- 5l

DMX fog machine with 1500 W including 5l Smoke Fluid

Art.n.: 20000077

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE Dynamic Fog 1500 Flex Fog Machine

DMX machine with 1500 W power, adjustable output angle, timer and remote

- Rilascio concentrato e uniforme della nebbia
- Ideale per la messa in scena di raggi di luce e laser
- Vertically adjustable output angle for a perfect fog distribution
- Espulsione continua
- Timer regolabile con intervallo, durata e quantità di nebbia
- Griglia di ventilazione con illuminazione a LED blu, commutabile
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 5 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via DMX; radiocomando; Telecomando cablato
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x telecomando, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Contenitore, 1 x Filtro, 1 x Pila

Logistica

EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 5l Fluido per nebbia

Effetto nebbia duraturo ad altissima densità

- Inodore

- Composizione priva di sostanze pericolose senza glicerina e DEG
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; club/scuole di danza; palco

Dati tecnici :

Peso:	16,15 kg
-------	----------

EUROLITE Dynamic Fog 1500 Flex Fog Machine

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	1500 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tempo di riscaldamento:	Circa 4,5 min
Volume di uscita:	Circa 430 m³/min
Portata di uscita:	Circa 5 m
Capacità serbatoio:	3,0 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 90 ml/min
Canali DMX:	1
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Attivazione:	DMX; radiocomando; Telecomando cablato
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Deviazione della portante:	433,92 MHz
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Circuito di protezione:	Carenza di fluidi; surriscaldamento
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 31,5 cm Profondità: 47,5 cm Altezza: 37 cm
Peso:	11,15 kg
Pila:	1 x 12 V LR27 alcalino-manganese montato

EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 5l Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	5 l
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	5,00 kg