

## EUROLITE Set PAR-16 Spot bk + GU-10 230V COB 1x3W LED 2700K

PAR-16 housing with GU-10 socket including special lamp for show effect lighting

Art.n.: 20000096

GTIN:



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 nero

PAR-16 housing with GU10 socket (with plug + cable)

- Mini proiettore per lampada GU-10
- È possibile inserire i filtri colorati
- Controllabile via plug and play
- Per PAR 16

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

#### OMNILUX GU-10 230V COB 1x3W LED 2700K

Lampada speciale per effetti speciali

- Accensione a caldo

### Dati tecnici :

Peso: 0,33 kg

#### EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 nero

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 230 V AC, 50 Hz                                            |
| Potenza totale installata:   | Massimo 75 W                                               |
| Grado di protezione:         | IP20                                                       |
| Classe di protezione:        | CL I                                                       |
| Allacciamento elettrico:     | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione    |
| Struttura cavo:              | 3 x 0,75 mm² H05SS-F                                       |
| Lunghezza cavo:              | Circa 0,4 m                                                |
| Attacco/Portalamпада:        | GU10                                                       |
| Tipo di lampada:             | Liberamente configurabile                                  |
| Generazione del colore:      | Tramite cornice con filtro a colori                        |
| Attivazione:                 | Plug and play                                              |
| Forma costruttiva:           | PAR-16                                                     |
| Colore della custodia:       | Nero                                                       |
| Materiale:                   | Alluminio, 1 mm                                            |
| Assorbimento nel proiettore: | 7,8 cm x 7,8 cm                                            |
| Misure:                      | Lunghezza: 17 cm<br>Larghezza: 11 cm<br>Altezza: 13 cm     |
| Peso:                        | 0,28 kg                                                    |
| Diametro fori di fissaggio:  | 2 x Ø10mm                                                  |
| Materiale:                   | Alluminio, 3 mm                                            |
| Forma:                       | Ottagono                                                   |
| Materiale:                   | Alluminio, 1 mm                                            |
| Misure:                      | Larghezza: 7,7 cm<br>Altezza: 7,7 cm<br>Diametro: Ø 5,2 cm |
| Peso:                        | 0,01 kg                                                    |

#### OMNILUX GU-10 230V COB 1x3W LED 2700K

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tensione nominale (lampade):      | 230 V, AC                                               |
| Potenza nominale:                 | 3 W                                                     |
| Attacco/Portalamпада:             | GU10                                                    |
| Tipo di lampada:                  | Lampada a LED; Lampada chiara; Lampada ad alta tensione |
| Specifiche della lampada:         | Accensione a caldo                                      |
| Angolazione del fascio di luce:   | 38°                                                     |
| Colore della luce:                | Bianco                                                  |
| Temperatura colore:               | 2700K                                                   |
| Tempo di rotazione:               | 1 s                                                     |
| Forma costruttiva:                | Riflettore; attacco a spina                             |
| Temperatura di esercizio massima: | 40° C                                                   |
| Temperatura di esercizio minima:  | 20° C                                                   |
| Posizione di funzionamento:       | S180 (universal)                                        |
| Durata utile:                     | 50000 h                                                 |

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Corrente della lampada:                    | 0,028 A  |
| Dimensioni (LxP):                          | 60x51 mm |
| Peso:                                      | 0,05 kg  |
| Classe di efficienza energetica (A++ - E): | A        |