

## EUROLITE Set PAR-16 Spot bk + GU-10 230V COB 7W 6400K

PAR-16 housing with GU-10 socket including special lamp for show effect lighting

Art.n.: 20000105

GTIN:



### Features :

- Mini proiettore per lampada GU-10
- È possibile inserire i filtri colorati
- Controllabile via plug and play
- Per PAR 16
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- <p>OMNILUX GU-10 230V COB 7W 6400K
- <h2 class="featureSatz">Lampada speciale per effetti speciali</h2>Spare lamp for Eurolite PAR-16 spots: 50850340 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 silver, 50850350 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 black, 50850352 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 white
- Accensione a caldo
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Logistica

### Dati tecnici :

Peso: 0,32 kg

### EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 nero

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 75 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05SS-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,4 m
Attacco/Portalamпада:	GU10
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
Attivazione:	Plug and play
Forma costruttiva:	PAR-16
Colore della custodia:	Nero
Materiale:	Alluminio, 1 mm
Assorbimento nel proiettore:	7,8 cm x 7,8 cm
Misure:	Lunghezza: 17 cm Larghezza: 11 cm Altezza: 13 cm
Peso:	0,28 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Alluminio, 3 mm
Forma:	Ottagono
Materiale:	Alluminio, 1 mm
Misure:	Larghezza: 7,7 cm Altezza: 7,7 cm Diametro: Ø 5,2 cm
Peso:	0,01 kg

#### **OMNILUX GU-10 230V COB 7W 6400K**

Tensione nominale (lampade):	230 V, AC
Potenza nominale:	7 W
Attacco/Portalamпада:	GU10
Tipo di lampada:	Lampada a LED; Lampada chiara; Lampada ad alta tensione
Specifiche della lampada:	Accensione a caldo
Angolazione del fascio di luce:	90°
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	6400K
Tempo di rotazione:	1 s
Forma costruttiva:	Riflettore; attacco a spina
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	30000 h

Flusso luminoso:	550 lm
Corrente della lampada:	0,06 A
Dimensioni (LxP):	72x51 mm
Peso:	0,04 kg
Classe di efficienza energetica (A++ - E):	A+

### **Contenuto della confezione:**

---

1 x Proiettori  
1 x telaio filtro  
1 x Manuale d'uso