



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE TMH XB-200 Moving Head Beam

High performance beam for 200 W discharge lamp

- Very narrow beam angle with 2°
- With electronic ballast
- Color wheel with 13 different dichroic color filters plus white
- Switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: half colors)
- Rainbow effect with adjustable speed
- 8-facet prism
- Frost-filter
- Gobo wheel with 13 static gobos plus open
- With gobo shake function
- Motorized focus
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Dimmer
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Control board with graphic LC display and encoder for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset, lamp on/off, operating hours
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with master/slave function
- For OSD 5 Reflector 200 W discharge lamp
- Power connection via Neutrik PowerCon socket and included power cable
- DMX-control via every standard DMX-controller
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512

Logistica

OMNILUX OSD 5 Riflettore 200W Lampada a scarica

Tecnologia OSD OMNILUX

- Arco molto corto
 - Design compatto
 - Lampada con riflettore incorporato
 - Lunga durata
 - Radiazione ad alta intensità
 - Crea la libertà di sviluppare dispositivi più piccoli e leggeri
 - Orientamento e posizionamento perfetti per una rapida sostituzione della lampada
 - Sistema ottico di nuova concezione con la massima emissione luminosa
 - Alta luminosità percepita
 - Dimmerabile
 - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Lampadina

Dati tecnici :

Peso:	12,87 kg
-------	----------

EUROLITE TMH XB-200 Moving Head Beam

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512
Misure:	Larghezza: 31 cm Profondità: 25 cm Altezza: 38 cm
Power consumption:	250 W
DMX channels:	16
DMX connection:	3-pin XLR
Flash-rate:	1-10 Hz
Color-wheel:	13 dichroic filters plus open
Static gobo-wheel:	13 gobos and open
Maximum PAN-movement:	540°
Maximum TILT-movement:	270°
Beam angle:	2°
Dimensions (L x W x H):	250 x 310 x 380 mm
Weight:	12 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

OMNILUX OSD 5 Riflettore 200W Lampada a scarica

Tensione operativa:	75
Potenza nominale:	200 W

Attacco/Portalamпада:	Speciale
Tipo di lampada:	Lampada a vapori metallici; reflector lamp
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Temperatura colore:	8200K
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	2000 h
Flusso luminoso:	8500 lm
Corrente della lampada:	2,7 A
Dimensioni (LxP):	61,5x51 mm
Peso:	0,07 kg
EPREL-Nr:	2033767