

## EUROLITE Set 2x LED PFE-100 RGBW + custodia

2 proiettori a profilo PRO con LED 4in1 da 100 W con PRO flightcase

Art.n.: 20000160

GTIN: 4026397586206



### Features :

- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 14° - 41°
- Con staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; video e fotografia; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase 2x PFE-100/120
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version</h2>With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397586206

Peso : 46,50 kg

Lunghezza : 0.80 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- PENN Hardware
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 50,90 kg

### EUROLITE LED PFE-100 RGBW Spot profilato

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 10 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale
Canali DMX:	9
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
PWM frequency:	2300 Hz
Angolazione del fascio di luce:	14° - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14 - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	14 - 41°
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	11500 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo OLED
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø13mm
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Misure:	Lunghezza: 61,5 cm Larghezza: 28 cm Altezza: 42 cm
Peso:	11,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F

EPREL-Nr:	1243754
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø12mm
Materiale:	Alluminio pressofuso, 7 mm
Diametro fori di fissaggio:	4 x Ø18mm
Materiale:	Alluminio, 1 mm
Colore:	Nero, opaco
Misure:	Larghezza: 19,5 cm Altezza: 20,5 cm Diametro: Ø 15,8 cm
Colore:	Bianco; blu

### **ROADINGER Flightcase 2x PFE-100/120**

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Uso del marchio:	PENN Hardware
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	34 cm x 29 cm x 56 cm
Vano accessori:	69 cm x 10,5 cm x 60 cm
Dimensioni interne:	69 cm x 40 cm x 62 cm
Misure:	Larghezza: 73 cm Profondità: 44,5 cm Altezza: 88 cm
Peso:	26,30 kg

### **Contenuto della confezione:**

1 x Proiettori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telaio filtro  
1 x connettore  
1 x Manuale d'uso