

EUROLITE Set LED TSL-200 Scan COB + Case

Scanner with 20 W COB LED, rotating gobos and color wheel including flightcase

Art.n.: 2000216

GTIN:



Features :

- Equipped with a 20 W COB LED
- Long LED life
- Comparable to the light output of a 250 W halogen lamp
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function (up to 4 slaves)
- 14 motion macros can be called up via DMX controller
- Microphone-sensitivity adjustable via rotary-control
- Fuzzy sound control: program continues automatically during periods without music or bass-beat
- Strobe effect with 1-18 flashes per second
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Manual focus
- Dimmer
- Small and portable
- Lightbeam with 13° radiation angle
- Control board with 4-digit display for adjusting the DMX-starting address, Pan/Tilt-Reverse
- 6.3 mm jack socket for remote control
- Blackout, gobos, colors and Auto/Manual Mode applicable in Stand Alone mode via optional EUROLITE RC-1 remote control
- Advantages of LED technology: long life, low power consumption, minimal heat emission, defacto maintenance free with brilliant light radiation
- DMX control via any standard DMX controller
- 1 LED 20 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Messa a fuoco manuale
- Effetto Gobo

Logistica

- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 13°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- <p>ROADINGER Flightcase TSL-100/200
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa, PRO version</h2>With 1 vano portautensili
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 6 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 22mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 11,50 kg

EUROLITE LED TSL-200 Scan COB

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 20 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 25mm Diametro immagine 20mm Effetto Shake
Canali DMX:	9
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°

Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 20,5 cm Profondità: 39 cm Altezza: 30 cm
Peso:	6,20 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase TSL-100/200

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	22 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 6 mm
Colore:	Nero, laminato
Dimensioni interne:	37,5 cm x 21 cm x 17 cm
Vano portautensili:	38,5 cm x 21,5 cm x 17 cm
Misure:	Larghezza: 48 cm Profondità: 25,5 cm Altezza: 27,5 cm
Peso:	5,30 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Effetto luce
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione