

## FUTURELIGHT Set 2x Wave LED Moving Bar + Case

2x PRO moving head with two tiltable LED bars including PRO flightcase with wheels

Art.n.: 20000235

GTIN: 4026397593563



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### FUTURELIGHT Wave LED Moving Bar

PRO moving head with two tiltable LED bars and six powerful, white beams

- TILT movement for each LED bar separately and steplessly adjustable
- Individual control of each LED
- Perfect as beam effect into the audience
- Narrow beam angle
- Built-in programs
- Shutter sequences
- Electronic dimmer (0-100%)
- Automatic position correction
- Random strobe effect
- Stand-alone, master/slave and DMX mode
- Control panel with LC display for easy configuration
- Built-in scene memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- 6 potenti LED 20 W high power bianco freddo (CW)
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto a ventaglio
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via RDM; DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512
- With a beam angle of 2,5°

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397593563

## ROADINGER Flightcase 2x Wave

PRO flightcase for 2 x FUTURELIGHT Wave LED moving bar

- With 2 scomparti per dispositivi
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 41,30 kg

### FUTURELIGHT Wave LED Moving Bar

|                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                        |
| Potenza totale installata:                  | 200 W                                                                                                                                         |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                                          |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                         | 1 x PowerCON (grigio), versione da incasso                                                                                                    |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                 |
| Tipo di LED:                                | 6 x 20 W high power bianco freddo (CW)                                                                                                        |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:        | 240° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                                  |
| Movimento di rotazione PAN massimo:         | 540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                            |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                     |
| Canali DMX:                                 | 14; 15; 17; 18                                                                                                                                |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                          |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                          |
| Raffreddamento:                             | Ventola termoregolata                                                                                                                         |
| Attivazione:                                | RDM; DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono                                                                                   |
| Pre-programmato con:                        | LED PC-Control 512                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:             | 2,5°                                                                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 2,5°                                                                                                                                          |

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Colore della custodia: | Nero                                                        |
| Misure:                | Larghezza: 46,8 cm<br>Profondità: 25 cm<br>Altezza: 32,5 cm |
| Peso:                  | 10,60 kg                                                    |
| Prodotto speciale:     | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici       |
| Destinazione d'uso:    | Illuminazione per effetti speciali                          |

#### **ROADINGER Flightcase 2x Wave**

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 100 kg                                                        |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                         |
| Manico pieghevole:      | 4 Pezzo                                                       |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                       |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                                 |
| Ausilio di trasporto:   | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes                      |
| Uso del marchio:        | Hardware di marca                                             |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 7 mm                            |
| Colore:                 | Marrone scuro, laminato                                       |
| Dimensioni interne:     | 68 cm x 49 cm x 38,5 cm                                       |
| Vano portautensili:     | 16,5 cm x 41 cm x 39 cm                                       |
| Vano accessori:         | 10,5 cm x 49 cm x 38,5 cm                                     |
| Misure:                 | Larghezza: 72,5 cm<br>Profondità: 53,5 cm<br>Altezza: 57,5 cm |
| Peso:                   | 20,10 kg                                                      |