

EUROLITE Set LED SL-160 Search Light + STV-200 Follow spot stand, stainless steel

Follow spot with cold white 160 W LED including PRO version follow spot

less: steel 290

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE LED SL-160 Search Light

Inseguitore con LED bianco freddo da 160 W per distanze piccole e medie

- Comodo controllo tramite pannello di controllo con pulsanti e fader
- 1 potente LED 160 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Messa a fuoco manuale; iride in continuo
- Dimmer elettronico; Filtro di correzione CTO regolabile
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 5 dichroic filters plus open
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone
- With a beam angle of 10°
- Con staffa di montaggio
- Suitable for a range of use from to 20 meters
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di montaggio, 1 x chiave a brugola

Logistica

EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel

PRO version with ball bearing head, maximum load 50 kg, maximum height 160 cm

- Professional follow stand for mobile lighting systems
- Stand head lies on a ball-bearing

- Heavy-duty stainless steel version for extra stability and safety
- Easy handling
- Safety ring for height adjustment
- Regolabile in altezza

Dati tecnici :

Peso:	16,15 kg
-------	----------

EUROLITE LED SL-160 Search Light

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	230 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 160 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; iride in continuo
Generazione del colore:	Color wheel with 5 dichroic filters plus open
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10°
Temperatura colore:	3200K; 4500K; 5600K
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Campo di applicazione:	- 20m
Misure:	Lunghezza: 60 cm Larghezza: 27,5 cm Altezza: 31,5 cm
Peso:	9,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,4 m
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø13mm; 2 x Ø16mm
Materiale:	Alluminio pressofuso, 4 mm
Colore:	Nero, opaco
Materiale:	Acciaio
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 8,5 cm Larghezza: 0,6 cm

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel

Portata massima:	50 kg
Altezza:	Maximum: 160 cm Minimum: 110 cm
Sistema di registrazione:	Filettatura M12
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/luce
Materiale:	Alluminio; Acciaio inossidabile
Colore:	Argento
Peso:	6,30 kg