



Features :

EUROLITE PAR-16 Spot MR-16 nero

Alloggiamento PAR-16 con attacco GX 5,3 per lampadina MR-16 da 12 Volt

- Mini proiettore per lampade Cool Beam da 50 mm
- Riproduzione fedele dei grandi proiettori da palco
- Ideale per scopi decorativi
- Controllabile via plug and play
- Per PAR 16
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso

OMNILUX MR-16 12V GX-5,3 5W LED COB 3000K

Cool-beam mirrored lamp

- Different illumination angles for different application areas
- Low power consumption
- Powerful LED illuminant with COB (Chip on Board) technology
- A homogenous light blend is thereby guaranteed
- Comfortable warm white light
- Accensione a caldo
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

Dati tecnici :

Peso: 0,26 kg

EUROLITE PAR-16 Spot MR-16 nero

| | |
|------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 12V AC |
| Potenza totale installata: | Massimo 50 W |
| Classe di protezione: | CL III |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte |
| Lunghezza cavo: | Circa 0,25 m |
| Attacco/Portalamпада: | GX5.3 |
| Tipo di lampada: | Liberamente configurabile |
| Generazione del colore: | Tramite cornice con filtro a colori |
| Attivazione: | Plug and play |
| Colore della custodia: | Nero |
| Materiale: | Alluminio, 1 mm |
| Absorbimento nel proiettore: | 8 cm x 8 cm |
| Misure: | Lunghezza: 17 cm Larghezza: 11 cm Altezza: 13 cm |
| Peso: | 0,22 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Diametro fori di fissaggio: | 2 x Ø10mm |
| Materiale: | Alluminio, 3 mm |
| Materiale: | Metallo |
| Misure: | Lunghezza: 7,8 cm Larghezza: 7,8 cm Diametro: Ø 5,3 cm |
| Peso: | 0,026 kg |

OMNILUX MR-16 12V GX-5,3 5W LED COB 3000K

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Tensione nominale (lampade): | 12 V, AC |
| Potenza nominale: | 5 W |
| Attacco/Portalamпада: | GX5.3 |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Specifiche della lampada: | Accensione a caldo |
| Angolazione del fascio di luce: | 36° |
| Colore della luce: | Bianco |
| Temperatura colore: | 3000K |
| Tempo di rotazione: | 1 s |

| | |
|--|------------------------------------|
| Forma costruttiva: | MR-16; riflettore; attacco a spina |
| Temperatura di esercizio massima: | 40° C |
| Temperatura di esercizio minima: | 20° C |
| Posizione di funzionamento: | S180 (universal) |
| Durata utile: | 30000 h |
| Flusso luminoso: | 350 lm |
| Lunghezza d'onda: | 592 nm |
| Corrente della lampada: | 0,72 A |
| Dimensioni (LxP): | 65x48 mm |
| Classe di efficienza energetica (A++ - E): | A+ |

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x telaio filtro
- 1 x Manuale d'uso