



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE PAR-16 Spot MR-16 silver

Alloggiamento PAR-16 con attacco GX 5,3 per lampadina MR-16 da 12 Volt

- Mini proiettore per lampade Cool Beam da 50 mm
- Riproduzione fedele dei grandi proiettori da palco
- Ideale per scopi decorativi
- Controllabile via plug and play
- Per PAR 16

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

#### OMNILUX MR-16 12V GX-5,3 5W LED COB 3000K

Cool-beam mirrored lamp

- Different illumination angles for different application areas
- Low power consumption
- Powerful LED illuminant with COB (Chip on Board) technology
- A homogenous light blend is thereby guaranteed
- Comfortable warm white light
- Accensione a caldo
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 0,23 kg

### EUROLITE PAR-16 Spot MR-16 silver

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 12V AC                                                       |
| Potenza totale installata:   | Massimo 50 W                                                 |
| Grado di protezione:         | IP20                                                         |
| Classe di protezione:        | CL III                                                       |
| Allacciamento elettrico:     | Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte          |
| Lunghezza cavo:              | Circa 0,25 m                                                 |
| Attacco/Portalamпада:        | GX5.3                                                        |
| Tipo di lampada:             | Liberamente configurabile                                    |
| Generazione del colore:      | Tramite cornice con filtro a colori                          |
| Attivazione:                 | Plug and play                                                |
| Colore della custodia:       | Argento                                                      |
| Materiale:                   | Alluminio, 1 mm                                              |
| Assorbimento nel proiettore: | 8 cm x 8 cm                                                  |
| Misure:                      | Lunghezza: 17 cm<br>Larghezza: 11 cm<br>Altezza: 13 cm       |
| Peso:                        | 0,19 kg                                                      |
| Diametro fori di fissaggio:  | 2 x Ø10mm                                                    |
| Materiale:                   | Alluminio, 3 mm                                              |
| Materiale:                   | Alluminio                                                    |
| Misure:                      | Lunghezza: 7,8 cm<br>Larghezza: 7,8 cm<br>Diametro: Ø 5,3 cm |
| Peso:                        | 0,01 kg                                                      |

### OMNILUX MR-16 12V GX-5,3 5W LED COB 3000K

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale (lampade):    | 12 V, AC                                                                |
| Potenza nominale:               | 5 W                                                                     |
| Attacco/Portalamпада:           | GX5.3                                                                   |
| Tipo di lampada:                | Lampada a LED; Lampada chiara; Lampada a bassa tensione; cool Beam lamp |
| Specifiche della lampada:       | Accensione a caldo                                                      |
| Angolazione del fascio di luce: | 36°                                                                     |
| Colore della luce:              | Bianco                                                                  |
| Temperatura colore:             | 3000K                                                                   |

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Tempo di rotazione:                        | 1 s                                |
| Forma costruttiva:                         | MR-16; riflettore; attacco a spina |
| Temperatura di esercizio massima:          | 40° C                              |
| Temperatura di esercizio minima:           | 20° C                              |
| Posizione di funzionamento:                | S180 (universal)                   |
| Durata utile:                              | 30000 h                            |
| Flusso luminoso:                           | 350 lm                             |
| Lunghezza d'onda:                          | 592 nm                             |
| Corrente della lampada:                    | 0,72 A                             |
| Dimensioni (LxP):                          | 65x48 mm                           |
| Classe di efficienza energetica (A++ - E): | A+                                 |