



### Features :

#### EUROLITE PAR-16 Spot MR-16 white

Alloggiamento PAR-16 con attacco GX 5,3 per lampadina MR-16 da 12 Volt

- Mini proiettore per lampade Cool Beam da 50 mm
- Riproduzione fedele dei grandi proiettori da palco
- Ideale per scopi decorativi
- Controllabile via plug and play
- Per PAR 16
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso

#### OMNILUX MR-16 12V GX-5,3 5W LED COB 3000K

Cool-beam mirrored lamp

- Different illumination angles for different application areas
- Low power consumption
- Powerful LED illuminant with COB (Chip on Board) technology
- A homogenous light blend is thereby guaranteed
- Comfortable warm white light
- Accensione a caldo
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Logistica

## Dati tecnici :

---

Peso: 0,25 kg

---

### EUROLITE PAR-16 Spot MR-16 white

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Alimentazione elettrica:     | 12V AC   |
| Potenza totale installata:   | Massimo 50 W   |
| Classe di protezione:        | CL III   |
| Allacciamento elettrico:     | Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte          |
| Lunghezza cavo:              | Circa 0,25 m   |
| Attacco/Portalamпада:        | GX5.3  |
| Tipo di lampada:             | Liberamente configurabile                                    |
| Generazione del colore:      | Tramite cornice con filtro a colori                          |
| Attivazione:                 | Plug and play  |
| Colore della custodia:       | Bianco   |
| Materiale:                   | Alluminio  |
| Absorbimento nel proiettore: | 8 cm x 8 cm  |
| Misure:                      | Lunghezza: 17 cm<br>Larghezza: 11 cm<br>Altezza: 13 cm       |
| Peso:                        | 0,21 kg  |
| Classificazione del rumore:  | Classe 0 (nessun rumore)                                     |
| Diametro fori di fissaggio:  | 2 x Ø10mm  |
| Materiale:                   | Alluminio, 3 mm  |
| Materiale:                   | Alluminio  |
| Misure:                      | Lunghezza: 7,8 cm<br>Larghezza: 7,8 cm<br>Diametro: Ø 5,3 cm |
| Peso:                        | 0,01 kg  |

### OMNILUX MR-16 12V GX-5,3 5W LED COB 3000K

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tensione nominale (lampade):    | 12 V, AC           |
| Potenza nominale:               | 5 W                |
| Attacco/Portalamпада:           | GX5.3              |
| Tipo di lampada:                | Lampada a LED      |
| Specifiche della lampada:       | Accensione a caldo |
| Angolazione del fascio di luce: | 36°                |
| Colore della luce:              | Bianco             |
| Temperatura colore:             | 3000K              |
| Tempo di rotazione:             | 1 s                |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Forma costruttiva:                         | MR-16; riflettore; attacco a spina |
| Temperatura di esercizio massima:          | 40° C                              |
| Temperatura di esercizio minima:           | 20° C                              |
| Posizione di funzionamento:                | S180 (universal)                   |
| Durata utile:                              | 30000 h                            |
| Flusso luminoso:                           | 350 lm                             |
| Lunghezza d'onda:                          | 592 nm                             |
| Corrente della lampada:                    | 0,72 A                             |
| Dimensioni (LxP):                          | 65x48 mm                           |
| Classe di efficienza energetica (A++ - E): | A+                                 |

### **Contenuto della confezione:**

---

1 x Proiettori  
1 x telaio filtro  
1 x Manuale d'uso