

OMNITRONIC Set DD-5220L Turntable bk + Case tour Pro black -B-

Direct drive DJ turntable "Ultra Torque" with matching flightcase

Art.n.: 2000303

GTIN:



Features :

- Direct drive high-torque motor Quartz-controlled for highest speed precision
- 3 speeds (33 1/3, 45 and 78 RPM), pitch control $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$
- Selectable quartz-controlled pitch lock
- Quick start
- Adjustable start/stop time
- 2 large start/pause buttons
- Reverse run
- Plug-in LED target lamp
- Adjustable anti-skating
- Tone arm height adjustable
- Shock-absorbing and adjustable feet
- Switchable phono/line output
- Extremely resonance-free due to optimally combined components
- Platter and motor are directly connected for highest stability
- Recessed connections for easy case mounting
- Delivery includes headshell, slipmat and RCA cable
- Dust cover and pick-up system optionally available
- Impostazione del passo: $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$
- <p>ROADINGER Custodia per giradischi Tour Pro nera -B-
- <h2 class="featureSatz">Custodia per valigia</h2>High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco

Logistica

- Piedini in gomma
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 17,80 kg

OMNITRONIC DD-5220L Turntable bk

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 15,00 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di alimentazione con spina europea

Intervallo di frequenza: 20 - 20000 Hz

Tipo di trazione: Quarz-controlled direct drive
Motore brushless a corrente continua

Azionamento: Coppia di avviamento: 4,5 kg/cm
Tempo di avviamento: 0.2 - 6 sec, adjustable
Tempo di decelerazione: 0.2 - 6 sec, adjustable
Transizione di velocità: <1s 1kHz 5cm/sec

Flutter: <0,1 % WRMS

Rombo: 60 dB DIN B

Regime: 33 Giri/min; 45 Giri/min; 78 Giri/min
avanti/indietro

Braccio di riproduzione: A forma di S con sospensione cardanica
Length: 230
Tonearm heigh: 8 - 10.5 mm adjustable
Overhang: 15 mm
Stylus pressure: 0-4 g, regolabile

Livello di uscita: Phono 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/sec
Line 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/sec

Collegamenti: Uscita: line/phono via 1 x RCA stereo

Impostazione del passo: $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$

Misure: Larghezza: 45 cm
Profondità: 35,3 cm
Altezza: 15,6 cm

Peso: 11,30 kg

Materiale: Metallo

Misure: Diametro: \varnothing 33,2 cm

Peso: 1,425 kg

ROADINGER Custodia per giradischi Tour Pro nera -B-

Carico massimo: 20 kg

Coperchio rimovibile: 1 Pezzo

Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	45 cm x 35,5 cm x 12 cm
Misure:	Larghezza: 53,5 cm Profondità: 45,5 cm Altezza: 23 cm
Peso:	6,50 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Piatti per fonografi
- 1 x Tappetino in feltro
- 1 x set Shell
- 1 x Masse di equilibratura
- 1 x connettore
- 1 x adattatore
- 1 x cavo RCA
- 1 x Manuale d'uso