



L'articolo non è più disponibile.

Features :

EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight

Spotlight with 3 x 3 W 3in1 LED (RGB) for lighting within trussing

- Compact and bright, making it perfect for truss installation
- Cordless, flexible and versatile
- Equipped with 3 x 3 W TCL LED in red, green and blue
- Operation via mains connection or built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 6.5 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Controllable via EUROLITE IR-7 remote control; included in the delivery
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 3, 5 or 8 DMX channels selectable
- Functions: static colors, stepless RGB color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Adjustable microphone sensitivity
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Ideal for booth construction, stages and any kind of truss
- Ideal for ALUTRUSS 3-POINT SYSTEM DECOLOCK DQ3
- Hanging as well as standing installation possible
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 3 potenti LED 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light' J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio

Logistica

- With a beam angle of 16°
- Dispositivo**
- Senza fili, flessibile e versatile
 - Durata di funzionamento fino a 6,5h a seconda del programma utilizzato
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x telecomando

ROADINGER Flightcase 4x AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX con funzione di ricarica

Custodia per cassa

- With 4 scomparti per dispositivi
 - With Vano accessori
 - High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
 - Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
 - Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
 - 2 maniglie pieghevoli cromate
 - 2 Cerniere di bloccaggio cromate
 - 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
 - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Peso:	14,50 kg
-------	----------

EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	19,00 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Canali DMX:	3; 5; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	34°

Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 12,1 cm Profondità: 10,8 cm Altezza: 13,6 cm
Peso:	1,35 kg
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 6,5h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4,5h
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX con funzione di ricarica

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 1150 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm
Colore:	Nero, laminato
Dimensioni vano:	15,5 cm x 15,5 cm x 11,5 cm
Vano accessori:	9 cm x 34 cm x 11,5 cm
Misure:	Larghezza: 57 cm Profondità: 37 cm Altezza: 24,5 cm
Peso:	9,10 kg