

## EUROLITE Set 4x LED PAR-56 QCL Short sil + EPS Case

4 proiettori PAR-56 con LED 9 x 8 W 4in1 e miscela di colori RGBW con flightcase

Art.n.: 20000321

GTIN:



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE LED PAR-56 QCL Short sil

Proiettore PAR-56 con LED 9 x 8 W 4in1 e miscela di colori RGBW

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- Adjustable microphone sensitivity via control board
- Functions: Static colors, RGBW color mixture, auto mode, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 9 x 8 W 4in1 LED in red, green, blue and white
- Locking possibility at the mounting bracket
- Comfortable addressing and setting via control board with LED display and four operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-7 remote control, included in delivery
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included IEC power cord with safety power plug
- Silver or black housing available
- 9 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

### Logistica

## ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto

Custodia per cassa

- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 15,01 kg |
|-------|----------|

## EUROLITE LED PAR-56 QCL Short sil

|                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:                      | 50 W                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione:                            | IP20                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                    | 9 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                          |
| Canali DMX:                                     | 4; 8; 6                                                                                                                                                |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono                                                                                 |
| Pre-programmato con:                            | Light´ J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain                       |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 8°                                                                                                                                                     |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 8°                                                                                                                                                     |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 25°                                                                                                                                                    |
| Colore della custodia:                          | Argento                                                                                                                                                |
| Misure:                                         | Larghezza: 20,5 cm<br>Profondità: 17,5 cm<br>Altezza: 23 cm                                                                                            |
| Peso:                                           | 1,76 kg                                                                                                                                                |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                    |

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Pila:               | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici   |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                      |

#### **ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto**

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 25 kg                                                       |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                       |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                                     |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                     |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 1 Pezzo                               |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 7 mm                          |
| Colore:                 | Marrone scuro, laminato                                     |
| Dimensioni vano:        | 22 cm x 22 cm x 24 cm                                       |
| Dimensioni interne:     | 44 cm x 44 cm x 24 cm                                       |
| Misure:                 | Larghezza: 48,5 cm<br>Profondità: 48,5 cm<br>Altezza: 31 cm |
| Peso:                   | 7,95 kg                                                     |